



POMPE 2 BILLES

453 cm³

Pompe REX2B0453

Manuel d'utilisation 582134110

18/03/2024

Index D

Notice originale

SAMES KREMLIN SAS



13 Chemin de Malacher
38240 Meylan



www.sames-kremlin.com



33 (0)4 76 41 60 60

Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse de **SAMES KREMLIN**.

Les descriptions et caractéristiques contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

© **SAMES KREMLIN** 2021

Table des matières

Tableau d'évolution du document.....	5
Documentations complémentaires	5
Garantie.....	6
1 DECLARATION DE CONFORMITE	7
2 CONSIGNES SECURITE	8
2.1 SECURITE DES PERSONNES	8
Généralités.....	8
Signification des pictogrammes.....	9
Dispositifs de sécurité.....	10
Dangers de pression	10
Dangers d'injection.....	11
Dangers d'incendie, explosion, arc électrique, électricité statique	11
Dangers des produits toxiques.....	12
2.2 INTEGRITE DU MATERIEL.....	13
Préconisations matériels.....	13
Pompe.....	13
Tuyaux	13
Produits mis en œuvre.....	14
3 ENVIRONNEMENT.....	15
4 CONFIGURATIONS DISPONIBLES	17
4.1 CODIFICATION DES POMPES HAUTE-VISCOSITE	17
4.2 TABLEAU 1 CORRESPONDANCE HYDRAULIQUE - MOTEUR.....	18
4.3 TABLEAU 2 CORRESPONDANCE HYDRAULIQUE - PIED DE POMPE & MATERIAUX	18
4.4 TABLEAU 3 POCHETTES DE JOINTS	18
5 IDENTIFICATION.....	19
Description du marquage de la plaque.....	19
5.1 TABLEAU DE CORRESPONDANCE NOUVELLE REFERENCE / DESIGNATION SIGNIFIANTE	21
5.2 TABLEAU DE CORRESPONDANCE REFERENCE EXISTANTE / DESIGNATION SIGNIFIANTE.....	22
6 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES.....	23
6.1 CARACTERISTIQUES GENERALES	23
6.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	25
Usage attendu.....	25
Description du fonctionnement.....	25
7 INSTALLATION	27
7.1 MANUTENTION	27
7.2 RACCORDEMENTS.....	27
7.2.1 RACCORD D'ALIMENTATION EN PRODUIT	27
7.2.2 RACCORD D'ALIMENTATION EN AIR.....	28
7.3 STOCKAGE.....	28
8 MISE EN SERVICE	29
Pompe.....	29
Moteur.....	29

9	UTILISATION DU PRODUIT	30
9.1	REGLAGES UTILISATEUR.....	30
	Ecrou de presse-étoupe.....	30
	Resserrage de la coupelle du presse-étoupe.....	30
	Procédure de resserrage.....	30
	Réglage de la goupille du clapet d'aspiration	31
9.2	SECURITE EN PRODUCTION	32
9.3	MISE EN PRODUCTION	32
9.4	PROCEDURE D'ARRET	33
	Pompe.....	33
9.5	AIDE AU DIAGNOSTIC – GUIDE DE DEPANNAGE	34
	Symptômes possibles de défauts / Causes / Remèdes	34
10	MAINTENANCE	36
10.1	PLAN MAINTENANCE PREVENTIVE.....	37
	Hydraulique	37
10.2	ENTRETIEN CURATIF	38
11	OPERATIONS DE DEMONTAGE/REMONTAGE	39
	Graisses et colle	39
	Démontage de la pompe	42
	Clapet inférieur	42
	Joints de presse-étoupe.....	43
	Joints de la tige de piston	44
	Montage complet de l'hydraulique.....	44
12	PIECES DE RECHANGE	45
	Kit Accouplement Moteur	48
	Préconisation des pochettes de joints.....	48
	Accessoire	48
	Composition de la pochette de joints : 06	49

Tableau d'évolution du document

Enregistrement des révisions				
Rédacteur	Objet	Révision	Date	Visé par
SEGUIN	Pompe 2 billes 453cm ³ REXSON 2B453	A	30/06/2020	
SEGUIN	Pompe 2 billes 453cm ³ REXSON 2B453	B	09/10/2020	
SEGUIN	Pompe 2 billes 453cm ³ REXSON 2B453	C	02/02/2021	
SEGUIN	Pompe 2 billes 453cm ³ REXSON 2B453	D	18/03/2024	

Cher client, vous venez d'acquérir votre nouvel équipement et nous vous en remercions.

Nous avons pris le plus grand soin, de la conception à la fabrication, pour que cet équipement vous donne entière satisfaction.

Pour une bonne utilisation et une disponibilité optimale, nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation avant la mise en service de votre équipement.

Documentations complémentaires

	Référence Documentation
Moteur 7200	582144110
Moteur 9200	582145110

IMPORTANT : Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la mise en service du matériel concerné (à usage strictement professionnel).

Garantie

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications ou améliorations et ceci même après réception de commande sans que l'on puisse nous imputer une non-conformité aux descriptions contenues dans les manuels d'instructions et les guides de sélection.

Notre matériel est contrôlé et essayé dans nos ateliers avant expédition.

Pour être valable, toute réclamation concernant un matériel devra nous être formulée par écrit dans les 10 jours suivant la livraison.

Le matériel SAMES KREMLIN, muni de ses plaques d'identification d'origine, bénéficie d'une garantie d'un an ou 1800H de fonctionnement (premier terme atteint) à partir de la date de départ usine contre tout vice de matière ou défaut de construction qu'il nous appartient de constater et d'apprécier.

La garantie exclut les pièces d'usure, les détériorations ou usures provenant d'une utilisation anormale ou non prévue par SAMES KREMLIN, d'une inobservation relative aux instructions de bon fonctionnement ou d'un manque d'entretien.

La garantie se limite à la réparation ou à l'échange des pièces retournées à notre usine et reconnues défectueuses par nos services et ne couvre pas les pièces d'usure répertoriées ou non.

Les frais éventuels entraînés par un arrêt d'exploitation ne pourront en aucun cas nous être imputés. Les frais de retour en nos ateliers sont à la charge du client.

Une intervention peut être effectuée sur place à la demande du client.

Dans ce cas, les frais de transport et d'hébergement du ou des techniciens resteront à la charge du demandeur.

Toute modification effectuée sur nos matériels sans notre accord entraîne l'annulation de la garantie.

Notre garantie se limite à celle des fournisseurs de matériels qui entrent dans la composition de nos ensembles.

1 Déclaration de conformité



Se reporter à la déclaration existante livrée avec le produit.

2 Consignes sécurité

2.1 Sécurité des personnes

Généralités

Lire attentivement toutes les notices d'utilisation, les étiquettes des appareils avant de mettre le matériel en service.

Le personnel utilisant ce matériel doit avoir été formé à son utilisation.

Le responsable d'atelier doit s'assurer que les opérateurs ont parfaitement assimilé toutes les instructions et toutes les règles de sécurité de ce matériel et des autres éléments et accessoires de l'installation.

Une mauvaise utilisation ou fonctionnement peut causer des blessures graves. Ce matériel est réservé à un usage professionnel. Il doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il a été destiné.

Ne pas modifier ni transformer le matériel. Les pièces et accessoires doivent être exclusivement fournies ou agréés par SAMES KREMLIN.

Le matériel doit être vérifié périodiquement. Les pièces défectueuses ou usées doivent être remplacées.

Ne jamais dépasser les pressions maxi de travail des composants de l'équipement.

Toujours respecter les législations en vigueur en matière de sécurité, d'incendie, d'électricité du pays de destination du matériel.

N'utiliser que des produits ou solvants compatibles avec les pièces en contact avec le produit (Voir fiche technique du fabricant de produit).

Signification des pictogrammes

 <p>Danger pincement, écrasement</p>	 <p>Danger pièces en mouvement</p>	 <p>Danger : haute pression</p>	 <p>Risques d'émanation de produit</p>
 <p>Danger : pièces ou surfaces chaudes</p>	 <p>Danger : risques d'inflammabilité</p>	 <p>Danger : électricité</p>	 <p>Risques d'explosion</p>
 <p>Danger (utilisateur)</p>	 <p>Obligation générale</p>	 <p>Port de gants obligatoire</p>	 <p>Mise à la terre</p>
 <p>Casque de protection</p>	 <p>Protection auditive</p>	 <p>Protection obligatoire des voies respiratoires</p>	 <p>Chaussures de sécurité</p>
 <p>Vêtements de protection</p>	 <p>Visière de protection</p>	 <p>Port de lunettes obligatoire</p>	 <p>Consulter le manuel/la notice d'instructions leaflet</p>

Dispositifs de sécurité

Attention

- ✓ Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,...) sont mis en place pour une utilisation sûre du matériel.
- ✓ Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.
- ✓ Ne jamais dépasser les pressions maximum de travail des composants du matériel.



Dangers de pression



La sécurité exige qu'une vanne de coupure **d'air à décompression** soit montée sur le circuit d'alimentation du moteur de pompe pour laisser échapper l'air emprisonné lorsque l'on coupe cette alimentation.

Sans cette précaution, l'air résiduel du moteur peut faire fonctionner la motopompe et causer un accident grave.

De même, une **vanne de purge produit** doit être installée sur le circuit de produit afin de pouvoir le purger (après coupure de l'air au moteur et sa décompression) avant toute intervention sur le matériel. Ces vannes devront rester fermées pour l'air et ouvertes pour le produit durant l'intervention.

Dangers d'injection



La technologie « HAUTE PRESSION » exige un maximum de précaution. Son exploitation peut engendrer des fuites dangereuses. Il y a alors risque d'injection de produit dans les parties exposées du corps, pouvant entraîner des blessures graves et des risques d'amputations :

- ✓ Une injection de produit dans la peau ou autres parties du corps (yeux, doigts...) doit être traitée en urgence par des soins médicaux appropriés.
- ✓ Ne pas regarder la buse du pistolet quand celui-ci est sous pression.
- ✓ Ne jamais diriger le jet vers une autre personne.
- ✓ Ne jamais tenter d'arrêter le jet avec le corps (mains, doigts...) ni avec des chiffons ou similaires.

Dangers d'incendie, d'explosion, d'arc électrique, d'électricité statique



Une mise à la terre incorrecte, une ventilation insuffisante, des flammes ou étincelles est susceptible de provoquer explosion ou incendie pouvant entraîner des blessures graves.

Pour parer à ces risques, notamment lors de l'utilisation des pompes, Il convient impérativement :

- ✓ de relier le matériel, les pièces à traiter, les bidons de produits et de nettoyants à la terre,
- ✓ d'assurer une bonne ventilation,
- ✓ de maintenir la zone de travail propre et exempte de chiffons, papiers, solvants,
- ✓ de ne pas faire fonctionner de commutateurs électriques en présence de vapeurs ou pendant les déposes,
- ✓ de cesser immédiatement l'application en présence d'arcs électriques,
- ✓ de stocker tous liquides en dehors des zones de travail.
- ✓ d'utiliser des produits dont le point éclair est le plus haut possible pour éviter tout risque de formation de gaz et de vapeurs inflammables (consulter les fiches de sécurité des produits).
- ✓ d'équiper les fûts d'un couvercle pour réduire la diffusion de gaz et vapeurs dans la cabine.

- ✓ Il est interdit de pomper des matières explosives
-

Dangers des produits toxiques



Les produits ou vapeurs toxiques peuvent provoquer des blessures graves par contact avec le corps, dans les yeux, sous la peau, mais également par ingestion ou inhalation. Il est impératif :

- ✓ de connaître le type de produit utilisé et les dangers qu'il représente,
- ✓ de stocker les produits à utiliser dans des zones appropriées,
- ✓ de contenir le produit utilisé lors de l'application dans un récipient conçu à cet effet,
- ✓ d'évacuer les produits conformément à la législation du pays où le matériel est utilisé,
- ✓ de porter des vêtements et protections conçus à cet usage,
- ✓ de porter lunettes, protecteurs auditifs, gants, chaussures, combinaisons et masques pour les voies respiratoires.



ATTENTION

Il est interdit d'utiliser des solvants à base d'hydrocarbure halogéné ainsi que des produits contenant ces solvants en présence d'aluminium ou de zinc.

Le non-respect de ces consignes expose l'utilisateur à des risques d'explosion occasionnant des blessures graves ou mortelles.

2.2 Intégrité du matériel

Préconisations matériels



Des protecteurs sont mis en place pour une utilisation sûre du matériel.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable, en cas de :

- ✓ - Dommages corporels.
 - ✓ - Ainsi que des pannes et/ou endommagement du matériel résultant de la destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.
-

Pompe

Il est impératif de prendre connaissance des compatibilités des moteurs et des pompes avant leur accouplement ainsi que des consignes particulières de sécurité. Ces instructions figurent sur les manuels d'instructions des pompes.

Le moteur pneumatique est destiné à être accouplé à une pompe. Ne jamais modifier le système d'accouplement. Tenir les mains à l'écart des pièces en mouvement. Les pièces constituant ce mouvement doivent être maintenues propres. Avant toute mise en service ou utilisation de la motopompe, lire attentivement la PROCEDURE DE DECOMPRESSION. Vérifier le bon fonctionnement des vannes d'air de décompression et de purge.

Tuyaux

Préconisations

- ✓ Éloigner les flexibles des zones de circulation, des pièces en mouvement et des zones chaudes.
- ✓ Ne jamais soumettre les flexibles produits à des températures supérieures à 80°C ou inférieures à 0°C.
- ✓ Ne pas utiliser les flexibles pour tirer ou déplacer le matériel.
- ✓ Serrer tous les raccords ainsi que les flexibles et les raccords de jonction avant la mise en service du matériel.
- ✓ Vérifier les flexibles régulièrement, les remplacer en cas d'endommagement.
- ✓ Ne jamais dépasser la pression maximum de service mentionnée sur le tuyau (PMS).

- ✓ Pour le montage des tuyaux et du pistolet : le port des EPI est obligatoire.
- ✓ Serrer en butée à bloc (tuyaux + pistolet).

Produits mis en œuvre

Compte tenu de la diversité des produits mis en œuvre par les utilisateurs et de l'impossibilité de recenser l'intégralité des caractéristiques des substances chimiques, de leurs interactions et de leur évolution dans le temps, SAMES KREMLIN ne pourra être tenu responsable :

- ✓ De la mauvaise compatibilité des matériaux en contact.
- ✓ Des risques inhérents envers le personnel et l'environnement.
- ✓ Des usures, des dérèglages, du dysfonctionnement du matériel ou des machines ainsi que des qualités du produit fini.



L'utilisateur devra identifier et prévenir les dangers potentiels inhérents aux produits mis en œuvre tels que/

- ✓ Vapeurs toxiques.
- ✓ Incendies.
- ✓ Explosions.

Il déterminera les risques de réactions immédiates ou dus à des expositions répétées sur le personnel.

SAMES KREMLIN décline toute responsabilité, en cas de :

- ✓ Blessures corporelles ou psychiques.
 - ✓ De dommages matériels directs ou indirects dus à l'utilisation des substances chimiques.
-

3 Environnement

Installer le matériel sur un sol horizontal, stable et plan (ex : dalle de béton).

Les matériels non mobiles doivent être fixés au sol par des dispositifs de fixation adaptés (spit, vis, boulons,...) permettant d'assurer leur stabilité pendant leur utilisation.




Pour éviter les risques dus à l'électricité statique, il est nécessaire que le matériel ainsi que ses constituants soient mis à la terre.

- ✓ **Associées à un moteur pneumatique, les hydrauliques seront mises à la terre par l'intermédiaire du câble de masse de ce moteur.** Ce câble de masse devra être relié à une terre sûre.
- ✓ Faire contrôler la continuité de la terre par un électricien qualifié. Si la continuité de la terre n'est pas assurée, vérifier la borne, le fil et le point de mise à la terre. Ne jamais faire fonctionner le matériel sans avoir résolu ce problème.



- ✓ **Ne pas stocker** plus de produits inflammables que nécessaire à l'intérieur de la zone de travail.
- ✓ Ces produits doivent être conservés dans **des récipients homologués** et mis à la terre.
- ✓ N'utiliser que des **seaux métalliques** mis à la terre pour l'emploi des solvants de rinçage.
- ✓ **Cartons et papiers sont à bannir.** En effet ils sont de très mauvais conducteurs, voire isolants.

Marquage matériels



Chaque appareil est équipé d'une plaque de signalisation comportant le nom du fabricant, la référence de l'appareil, les renseignements importants pour l'utilisation de l'appareil (pression, puissance,...) et parfois le pictogramme représenté ci-contre.

L'équipement est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

La directive européenne 2012/19/UE s'applique à tous les appareils marqués de ce logo (poubelle barrée). Renseignez-vous sur les systèmes de collecte mis à votre disposition pour les appareils électriques et électroniques.

Conformez-vous aux règles en vigueur dans votre localité et **ne jetez pas vos anciens appareils avec les déchets ménagers**. L'élimination appropriée de cet ancien appareil aidera à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

4 Configurations disponibles

4.1 Codification des pompes Haute-Viscosité

Présentation de la pompe REXSON 2B453

Pompe très polyvalente, l'hydraulique REXSON 2B453 est utilisée aussi bien pour les applications Airless que pour l'extrusion de produits épais (<50000 cP*).

Différentes configurations sont disponibles.

* 1 cP = 1 mPa.s

Désignation significative

R E X	2B	0453	-	□	-	□	-	□	-	□
--------------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

R E X 2B 0453 - 72 - SC - FP - 06

Ex :

Famille de produit

Pompe Haute Viscosité : **REX**

Technologie

Pompe à bille **2B**

Cylindrée

4 chiffres en cm³

Moteur

Sans : **XX**
Moteur 7200 : **72**
Moteur 9200 : **92**
[Voir tableau 1](#)

Pochette de joints

Polyethylene (UHMWPE) : **03**
PU : **06**
[Voir tableau 3](#)

Pied de pompe

WM : Montage mural
FP : Version pour plateau suiveur
[Voir tableau 2](#)

Matériaux

CS : Aciers
[Voir tableau 2](#)

4.2 Tableau 1 Correspondance hydraulique - moteur

Moteurs disponibles		Ratio Pression	Pression max. Entrée air		Pression max. Sortie produit		Référence Documentation
			bar	psi	bar	psi	
XX	Sans	-	-	-	-	-	-
72	MOTEUR 7200	53 : 1	6	100	320	4600	582144110
92	MOTEUR 9200	65 : 1	6	100	390	5700	582145110

R E X 2B 0453 - - - -

4.3 Tableau 2 Correspondance hydraulique - pied de pompe & matériaux

Pieds de pompe disponibles		Matériaux disponibles	
		CS	Aciers
WM	Montage mural	✓	
FP	Plateau suiveur	✓	

R E X 2B 0453 - - - -

4.4 Tableau 3 Pochettes de joints

Pochettes de joints disponibles		Joints toriques (statiques)	Garniture supérieure	Garniture piston
03	PE	FKM	PE	PTFEG
06	PU	FKM	PU et PE	PTFEG

R E X 2B 0453 - - - -

PTFE = Polytétrafluoroéthylène (équivalent Téflon®) / PTFEG = PTFE + Graphite / PE = Polyéthylène (UHMWPE)
 / FKM = Fluoroélastomère (équivalent Viton®) / PU = Polyuréthane / PTFEV = PTFE + Verre / FEP =
 Joints toriques encapsulés dans une gaine PTFE

5 Identification

Description du marquage de la plaque

Les pompes de peinture sont conçues pour être installées dans une cabine de peinture.


Cet équipement est conforme aux dispositions suivantes :

- ✓ Directive Machines (2006/42/CE)
 - ✓ Sécurité de machines - Termes de base, directives de réalisation générales DIN EN ISO 12100 T1/T2
 - ✓ Directive ATEX (2014/34 /UE : II 2G – Groupe II, Catégorie 2, Gaz)
-

		POMPE / PUMP REF / SERIE	<input type="text"/>
	MAX.PRES.(Bar/Psi)	PROD	<input type="text"/>
II2G IIA T3	RAPPORT RATIO	<input type="text"/>	AIR

Description	
Sigle SAMES KREMLIN STAINS FRANCE	Marque du fabricant
POMPE / PUMP REF / SERIE	Référence de la pompe et N° de série. Les deux premiers chiffres indiquent l'année de fabrication.
MAX. PRES. (Bar/Psi)	PROD Pression produit maximum (Bar/Psi)
	AIR Pression air maximum (Bar/Psi)
RAPPORT / RATIO	Rapport de pression de la pompe
CE	CE : conformité européenne
II2G	: Utilisation en zone explosive II : groupe II 2 : catégorie 2 matériel de surface destiné à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards sont susceptibles de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. G : gaz
IIA T3	IIA : Gaz de référence pour la qualification du matériel T3 : Température de surface maximum 200°C

5.1 Tableau de correspondance Nouvelle référence / Désignation significative

Nouvelle référence		Désignation significative
61 MO 0453 M S F 000		REX2B0453-MO-MA-FO-SE
	Options	
MO	Moteur	MO
55	MOT7200	72
56	MOT9200	92
M	Matériaux	MA
1	Aciers	CS
S	Joint	SE
3	PE /PTFE G	03
6	PU	06
F	Pied	FO
1	Montage mural	WM
2	Plateau suiveur Ø Ø 105 mm mm	FP


	Référence Documentation
Moteur 7200	582144110
Moteur 9200	582145110

5.2 Tableau de correspondance référence existante / Désignation significative

Référence existante	Désignation significative	Moteur	Matériaux	Pied	Joint
102 724	REX2B0453-92-CS-WM-06	MOT9200 65 : 1	CS Aciers	WM Montage mural	06 PU/ PTFE G
102 724 01 01	REX2B0453-XX-CS-WM-06	Sans	CS Aciers	WM Montage mural	06 PU/ PTFE G
47 222 724	REX2B0453-72-CS-WM-05	MOT7200 40 : 1	CS Aciers	WM Montage mural	06 PU/ PTFE G
102 724 01 02	EX2B0453-XX-CS-WM-03	Sans	CS Aciers	WM Montage mural	03 PE/ PTFE G

6 Caractéristiques techniques et performances

6.1 Caractéristiques générales



Caractéristiques techniques	
Volume par cycle	453 cm ³ / 15,32 oz
Course	200 mm / 7,87 in
Raccordement sortie produit	1" F BSPP
Poids	46 kg / 101,4 lb
Température produit maxi	80°C / 176°F
Matériau en contact avec le produit	En fonction des matériaux et pochette de joints
Garnitures	Suivant pochette de joints

Moteurs disponibles		Sélection Moteur		
		XX	72	92
		SANS	MOTEUR 7200	MOTEUR 9200
Ratio pression		-	40 : 1	65 : 1
Pression max. Entrée air	bar	6	6	6
	psi	-	100	100
Pression max. Sortie produit	bar	-	240	390
	psi	-	3500	5700
Pression min. Sortie produit	bar	-	60	98
	psi	-	870	1414
Poids total Motopompe	Kg	-	74	83
	Lbs	-	163.2	183
Consommation Air 15 cycles/min @ 4 bars	NL.min-1	-	1087	1767
	scfm	-	38,4	62,4
Raccord Air entrée	Femelle BSPP	-	3 / 4 "	3 / 4 "

scfm= Standard cubic feet of gas per minute

(Caractéristiques générales – suite)

Pied de pompe		Caractéristiques techniques
WM	Montage mural	Entrée F 1"BSPP
FP	Plateau suiveur	Ø 105 mm


Matériaux		CS
		Aciers
Corps de pompe	Ecrou de presse-étoupe et coupelle	Acier carbone
	Corps de pompe	Acier carbone
	Cylindre	Inox chromé
Piston	Tige de piston	Acier carbone
	Tête de piston	Acier carbone
	Bille	Acier carbone
	Siège	Acier carbone
Clapet inférieur	Corps	Carbure zingué
	Bille	Acier carbone
	Siège	Acier carbone
Pied de pompe		-

6.2 Principe de fonctionnement

Usage attendu

Ces pompes accouplées aux moteurs pneumatiques ou hydrauliques sont destinées au transfert, au transvasement ou à la pulvérisation de différents produits liquides ou pâteux avec un débit et une pression de sortie souhaités.

Description du fonctionnement



Lorsque le piston (1) monte, le clapet supérieur (2) se ferme et le clapet inférieur (3) s'ouvre. Le piston (1) expulse le produit de la chambre supérieure (V2) vers l'extérieur et aspire le produit pour remplir la chambre inférieure (V1).

Lorsque le piston (1) descend, le clapet supérieur (2) s'ouvre et le clapet inférieur (3) se ferme. Le piston (1) comprime le fluide dans la chambre inférieure (V1) et le transfert vers la chambre supérieure (V2). Comme le volume de la chambre supérieure (V2) est deux fois inférieur à celui de la chambre inférieure (V1) alors on expulse de la pompe un volume équivalent à la chambre supérieure (V2).

**ATTENTION!**

Les frottements engendrés par le déplacement du produit à l'intérieur de la pompe et de ses accessoires ainsi que ceux provoqués par les joints d'étanchéité, créent de l'électricité statique pouvant provoquer incendie ou explosion. Il convient donc de relier l'hydraulique à la terre par le câble de masse du moteur (voir le manuel d'instructions du moteur pour son raccordement à la terre).

7 Installation

7.1 Manutention

Les hydrauliques de poids et d'encombrement importants doivent être manutentionnées avec des moyens de levage appropriés.

7.2 Raccordements



- ✓ Ces hydrauliques sont destinées à être accouplées aux moteurs (pneumatiques ou hydrauliques) de course compatible.
- ✓ Il est impératif de se conformer à une association moteur/hydraulique prévue par SAMES KREMLIN.
- ✓ Veiller à ce que toutes les connectiques des composants de la pompe et de l'hydraulique – câbles, flexibles et tuyaux – soient installés de manière à éviter de provoquer une chute de personnes.
- ✓ Veiller à ce que l'ordre de raccordement des câbles, des flexibles et des tuyaux, soit conforme au plan de raccordement.
- ✓ Veiller à ce que tous les connecteurs des câbles, les raccords de flexibles et de tuyaux soient correctement mis en place.
- ✓ Ne pas oublier que des câbles, des flexibles et des conduites non ou mal raccordés, peuvent conduire à des dysfonctionnements qui mettent en danger la sécurité du personnel d'utilisation.

7.2.1 Raccord d'alimentation en produit



- ✓ Si la pression d'alimentation est supérieure à la pression max, il est nécessaire d'installer un régulateur de pression de produit devant l'équipement.
- ✓ Veiller à ce qu'un tuyau de produit court réduise les fluctuations de pression et les pertes de charge.
- ✓ Veiller à ce que l'alimentation en produit soit correctement réalisée. Le diamètre nominal du raccord à utiliser est fonction du diamètre nominal du tuyau produit.

7.2.2 Raccord d'alimentation en air

- ✓ Veiller à ce qu'un conduit d'air court réduise les fluctuations de pression et les pertes de charge.

7.3 Stockage

Placer le matériel à l'abri de l'humidité après avoir obturé les diverses entrées d'air et orifices divers (bouchons).

Stockage avant installation :

- ✓ Température ambiante de stockage : 0 / +50 °C.
- ✓ Protéger l'ensemble contre les poussières, le ruissellement d'eau, l'humidité et les chocs.

Stockage après installation :

- ✓ Protéger l'ensemble contre les poussières, le ruissellement d'eau, l'humidité et les chocs.
-

8 Mise en service



L'hydraulique est intégrée dans un système, consulter le cas échéant toute notice complémentaire pour obtenir des informations plus détaillées sur la mise en service.

Pompe

Les pompes sont essayées dans nos ateliers avec du lubrifiant.

Avant la mise en service, il y a lieu de procéder à l'élimination de ce lubrifiant par un rinçage avec un solvant approprié.

En fin de journée, effectuer un rinçage avec un solvant approprié.

Il est conseillé de stopper l'hydraulique en position "inversion basse" afin d'éviter la prise de produit sur la tige du piston.

Moteur

Les moteurs sont essayés avant leur expédition. Néanmoins :

- ✓ Avant d'accoupler le moteur à une pompe, il est nécessaire de le faire fonctionner à vide sous une pression d'1 Bar maximum pendant quelques minutes.
 - ✓ Accoupler le moteur avec la pompe préconisée.
-

9 Utilisation du produit

9.1 Réglages utilisateur

Ecrou de presse-étoupe

Avant la mise en service, remplir la coupelle du presse-étoupe à moitié avec le lubrifiant "T".

La coupelle de presse-étoupe doit être serrée modérément. Un serrage trop important détériore rapidement les joints de presse-étoupe. Une clé est fournie pour permettre un serrage convenable.

Resserrage de la coupelle du presse-étoupe


- ✓ Remplir la coupelle de lubrifiant T,
 - ✓ Faire fonctionner la pompe, puis resserrer la coupelle après 10 minutes, puis 1 heure, puis 1 journée de fonctionnement,
 - ✓ En cas de fuite, la coupelle doit être resserrée.
-

Procédure de resserrage

- ✓ Décompresser le moteur (consulter la procédure de décompression),
 - ✓ Décompresser le circuit-produit (consulter la procédure de décompression),
 - ✓ Resserrer la coupelle, la nettoyer et la remplir de lubrifiant T,
 - ✓ Fermer les circuits de purge de la pompe,
 - ✓ Ouvrir la vanne d'air du moteur.
-

Réglage de la goupille du clapet d'aspiration

Selon la viscosité du produit à pomper, positionner la goupille de clapet inférieur comme indiqué ci-après.



(Pour une description complète des pièces détachées, consulter la partie 12 – Pièces de rechange)



Comme cette pompe est principalement dédiée au transfert et à l'application de produit visqueux, la goupille est, à sa sortie d'usine, positionnée au point le plus haut. Cela permet à la bille de s'écarter largement du siège et de laisser rentrer le liquide lors de l'aspiration sans en freiner le passage.

9.2 Sécurité en production



ATTENTION

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,...) sont mis en place pour une utilisation sûre du matériel.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.

9.3 Mise en production



Les pompes sont essayées dans nos ateliers avec du lubrifiant.

Avant la mise en service, il y a lieu de procéder à l'élimination de ce lubrifiant par un rinçage avec un solvant approprié.

En fin de journée, effectuer un rinçage avec un solvant approprié. Il est conseillé de stopper l'hydraulique en position "inversion basse" afin d'éviter la prise de produit sur la tige du piston.

9.4 Procédure d'arrêt

Pompe



Afin d'éviter les risques de blessures corporelles, les injections de produit, les blessures provoquées par les pièces en mouvement ou les arcs électriques, il est impératif de suivre la procédure suivante avant toute intervention lors de l'arrêt du système, du montage, du nettoyage ou du changement de buse.

- ✓ Verrouiller les pistolets (vanne, robinet...) sur ARRET ou OFF.
- ✓ Couper l'arrivée d'air par la vanne de décompression afin d'évacuer l'air résiduel du moteur.
- ✓ Déverrouiller le pistolet (vanne, robinet...).
- ✓ Approcher le pistolet (vanne, robinet...) d'un seau métallique afin de récupérer le produit. Le maintenir contre la paroi de ce seau pour éviter d'interrompre la continuité de la mise à la terre (utiliser éventuellement le fil avec étrier pour mettre le seau métallique à la terre).
- ✓ Ouvrir le pistolet (vanne, robinet) de façon à purger le circuit.
- ✓ Verrouiller le pistolet (vanne, robinet) sur ARRET ou OFF.
- ✓ Ouvrir la vanne de purge de la pompe et récupérer le produit dans un seau métallique correctement relié à la terre.
- ✓ Laisser cette vanne de purge ouverte pendant toute la période de l'intervention.



Vérifier la conformité des câblages avant intervention.

9.5 Aide au diagnostic – Guide de dépannage

Symptômes possibles de défauts / Causes / Remèdes

Défauts	Causes possibles	Remèdes
Fuite aux joints de coupelle	Serrage insuffisant de la coupelle.	Serrer la coupelle.
	Mauvais montage des joints.	Vérifier le montage.
	Joints endommagés ou usés.	Les remplacer.
	Mauvaise sélection de la matière des joints.	Vérifier la compatibilité.
Les joints de coupelle se détériorent rapidement	Absence de lubrifiant dans la coupelle (séchage du produit pompé sur la tige de piston).	Nettoyer, remplacer les pièces si nécessaire. Lors d'un arrêt prolongé, arrêter la pompe, le piston étant en position basse.
	Compatibilité produit/joints.	Vérifier.
La pompe est arrêtée	Le produit est polymérisé, durci, séché dans la pompe.	Nettoyer l'hydraulique, changer les pièces si nécessaire.
	La coupelle est trop serrée.	Desserrer.
	Rupture de pièce(s) dans la pompe.	Démonter, vérifier, remplacer.
Le moteur semble fonctionner mais la pompe ne débite pas de produit	Pièces internes du moteur défectueuses.	Vérifier le fonctionnement du moteur.
	Attelage défectueux.	Vérifier l'attelage.
La pompe fonctionne mais débit irrégulier	Clapet collé sur son siège, mal monté ou usé.	Vérifier le montage, l'état des pièces, le serrage des éléments et les joints.
	Prise d'air dans le circuit d'aspiration.	
La pompe à l'arrêt, le piston continue de descendre	Clapet inférieur usé ou mal monté.	Vérifier et remplacer les pièces.
	Bouchon ou vanne de purge non étanche.	
La pompe à l'arrêt, le piston continue de monter	Joints supérieurs ou clapet supérieur usés ou mal montés.	Vérifier et remplacer les pièces.
	Bouchon ou vanne de purge non étanche.	

Défauts	Causes possibles	Remèdes
Le piston descend rapidement (fonctionnement simple effet)	La pompe est mal gavée.	Vérifier les paramètres d'utilisation des accessoires (pression sur plateau suiveur ou canne d'aspiration,...). Ces derniers peuvent être mal adaptés ou obstrués.
	Le produit est trop visqueux.	Mauvaise définition de la pompe.
	Clapet inférieur usé.	Vérifier et remplacer les pièces.
	Un corps étranger obstrue le clapet inférieur.	Nettoyer et vérifier.
Le piston monte rapidement	Clapet supérieur usé ou endommagé.	Vérifier et remplacer les pièces.
	Un corps étranger obstrue le clapet supérieur.	Nettoyer et vérifier.
Le piston monte et descend à des vitesses différentes	Clapets, joints de piston ou cylindre usé (s).	Remplacer les pièces.
	Mauvais montage des joints ou joints endommagés.	Vérifier le montage; changer si nécessaire.
La pompe ne délivre pas suffisamment de pression	Pression d'air au moteur insuffisante. (vanne insuffisamment ouverte, fuite d'air,...).	Vérifier, régler.
	Alimentation en air du moteur insuffisante ou échappement colmaté (flexible mal adapté).	Vérifier filtre, montage, flexible mal adapté.
	Joints de coupelle ou de tête de piston trop serrés.	Vérifier le montage ou desserrer la coupelle.
Fonctionnement anormal après emballement ou température importante	Joints de piston ou de coupelle trop serrés, endommagés.	Vérifier le montage, diminuer la cadence de pompage. Remplacer les pièces si nécessaire.
	Réservoir produit vide.	Remplir le réservoir, vérifier le circuit d'aspiration, l'absence de prise d'air.
Chute de pression importante à la descente	Levée du clapet inférieur trop importante.	Déplacer la goupille pour limiter la levée.
Fuite de produit par le corps de la pompe	Cylindre mal serré.	Vérifier / remplacer les pièces si nécessaire.
	Joints endommagés.	

10 Maintenance

ATTENTION

Avant toute intervention, suivre impérativement la procédure de décompression et les consignes de sécurité.



Seul un personnel qualifié doit être autorisé à procéder aux interventions suivantes. Observer les consignes de sécurité données dans le présent document ainsi que dans tout le reste de la documentation.

Ces procédures ne couvrent que les problèmes les plus courants. Si les informations données ici ne permettent pas de résoudre le problème rencontré, demander l'aide du représentant local de SAMES KREMLIN.

Lors d'un arrêt prolongé, mettre au préalable le piston en position basse (faire une purge si nécessaire).

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,...) sont mis en place pour une utilisation sûre du matériel.



Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.

10.1 Plan Maintenance préventive



ATTENTION

Avant toute intervention, suivre impérativement la procédure de décompression et les consignes de sécurité.

Il est recommandé de prévoir un entretien systématique après un nombre déterminé d'heures de fonctionnement.

Celui-ci est défini par le service d'entretien de l'utilisateur et est fonction du produit, de la cadence de travail et de la pression usuelle.

Prendre connaissance du démontage / remontage de la pompe et des pièces de rechange.

Hydraulique

Journallement

- ✓ Détecter les fuites aux raccords. Contrôler l'état des tuyaux.
- ✓ Nettoyer le piston des pompes. Ne pas laisser le produit sécher dessus.
- ✓ Vérifier le niveau de lubrifiant à l'intérieur de la coupelle (maintenir à mi-niveau).
La remplir si nécessaire. Il est normal que le lubrifiant se colore.
- ✓ Resserrer modérément la coupelle de presse-étoupe avec la clé fournie, si nécessaire.
- ✓ Vérifier le serrage des éléments constitutifs.
- ✓ Si la pompe est équipée d'un plateau pousseur : contrôler l'état du joint de plateau, nettoyer le dessus et le dessous du plateau suiveur.
- ✓ Manœuvrer toutes les vannes de l'installation.
- ✓ Nettoyer le site et l'environnement.

Deux fois par mois

- ✓ Si le lubrifiant s'est fortement coloré dans la coupelle, le renouveler. Vérifier que la coupelle reste propre et la nettoyer régulièrement avec du solvant après avoir vidangé le lubrifiant.

10.2 Entretien curatif



ATTENTION

Avant toute intervention, suivre impérativement la procédure de décompression et les consignes de sécurité.

Avant chaque remontage

- ✓ Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.
 - ✓ Monter des joints neufs si nécessaire, après les avoir graissés.
 - ✓ Mettre de la graisse sur le piston et à l'intérieur du cylindre, pour ne pas abîmer les joints.
 - ✓ Monter des pièces neuves si nécessaire.
-

11 Opérations de démontage/remontage



ATTENTION

Avant toute intervention, suivre impérativement la procédure de décompression et les consignes de sécurité.



ATTENTION

Le matériel est soumis à la directive ATEX et ne doit en aucun cas être modifié.

Le non-respect de cette préconisation ne saurait engager notre responsabilité.

Avant chaque remontage :


- Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.
- Monter des joints neufs si nécessaire, après les avoir graissés.
- Mettre de la graisse sur le piston et à l'intérieur du cylindre, pour ne pas abîmer les joints (voir tableau ci-dessous),
- Monter des pièces neuves si nécessaire.

Graisses et colle

Repère	Instruction	Désignation	Référence
A 1	Graisse PTFE (Téflon)	'TECHNI LUB' grease (10 ml)	560.440.101
A 2	Anti-grippant	Boîte de graisse (450 g)	560.420.005
C 1	Colle anaérobie frein-filet étanche	Loctite 5772 (50 ml)	554.180.015

Hydraulique plateau suiveur & montage mural
pochette de joints 03


REX2B0453-□-□-FP-03
 REX2B0453-□-□-WM-03



(Pour une description complète des pièces détachées, consulter la partie 12 – Pièces de rechange)

Hydraulique plateau suiveur & montage mural
pochette de joints 06

REX2B0453-□-□-FP-06
REX2B0453-□-□-WM-06



(Pour une description complète des pièces détachées, consulter la partie 12 – Pièces de rechange)

Démontage de la pompe

- ✓ Dévisser les 2 écrous (16) et déposer la bride (1), les tirants (10) et la protection (4),
- ✓ Serrer la pompe horizontalement dans un étau par le corps (7),
- ✓ Dévisser le corps de clapet de pied (26) [pour l'hydraulique REX2B0453-□-□-FP-□: la bride (31) et les joints toriques (29)],
- ✓ Sortir le piston (15) en le poussant vers le bas,
- ✓ Déposer le cylindre (10).

Clapet inférieur

- ✓ Dévisser le corps de clapet de pied (26).
 - ✓ Déposer la cage de bille (19) et la bille (22).
 - ✓ Retirer l'entretoise (24)
 - ✓ Sortir le siège (23)
 - ✓ Retirer les joints (25).
 - ✓ Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces d'usure ou de détérioration. Les changer si nécessaire.
 - ✓ Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.
-

Joint de presse-étoupe

Pour l'hydraulique modèle REX2B0453-□-□-□-03

- ✓ Dévisser l'écrou de presse étoupe (5),
- ✓ Enlever les joints toriques (12),
- ✓ Sortir le premier presse-joints "M" (20),
- ✓ Enlever les joints (11),
- ✓ Sortir le presse-joints "F" (6),
- ✓ Enlever les autres joints (11),
- ✓ Sortir le second presse-joints "M" (20),
- ✓ Dévisser le logement de l'écrou de presse-étoupe (7b), vérifier et changer si nécessaire le joint torique (7c),
- ✓ Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces d'usure ou de détérioration.
- ✓ Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.

Pour l'hydraulique modèle REX2B0453-□-□-□-06

- ✓ Dévisser l'écrou de presse étoupe (5),
 - ✓ Enlever les joints toriques (12),
 - ✓ Sortir, vérifier, remplacer si nécessaire dans l'ordre suivant :Enlever les joints (11),
 - ✓ Sortir le presse-joints "F" (6),
 - ✓ Enlever les autres joints (11),
 - ✓ Sortir le second presse-joints "M" (20),
 - ✓ Dévisser le logement de l'écrou de presse-étoupe (7b), vérifier et changer si nécessaire le joint torique (7c),
 - ✓ Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces d'usure ou de détérioration.
 - ✓ Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.
-

Clapet supérieur et joints de la tige de piston

- ✓ Dévisser le cylindre (10),
- ✓ Dévisser la vis (30),
- ✓ Oter la protection (4),
- ✓ Dévisser l'écrou de presse étoupe (5),
- ✓ Sortir le piston équipé vers le bas,
- ✓ Dévisser la douille de piston (18), vérifier le siège de celle-ci,
- ✓ Vérifier la bille (17),
- ✓ Sortir le presse-joints "F" (21),
- ✓ Retirer les joints (45),
- ✓ Sortir le presse-joints "M" (3),
- ✓ Déposer le piston (15),
- ✓ Retirer le second joint (9) situé sur le corps de pompe (7),
- ✓ Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces d'usure ou de détérioration. Les changer si nécessaire.
- ✓ Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.

Montage complet de l'hydraulique

- ✓ Lubrifier les joints de presse-étoupe et de tête de piston,
- ✓ Glisser la tige de piston (15) équipée à l'intérieur du corps (7), le pousser vers le haut,
- ✓ Visser le cylindre (10) (jusqu'en butée) dans le corps (7),
- ✓ Visser le corps de clapet de pied équipé (26) jusqu'en butée [pour l'hydraulique REX2B0453-□-□-FP-□: visser les joints toriques (29), la bride (31)]. Serrer modérément,
- ✓ Remonter la protection (4), la bride de liaison (1) et les tirants (14). Visser les 2 écrous (16),
- ✓ Réaccoupler la pompe au moteur pneumatique.

NOTA : Le nombre de joints de la garniture (11) diffère selon la pochette de joints utilisée.


12 Pièces de rechange

Utiliser exclusivement les accessoires et pièces de rechange d'origine SAMES KREMLIN, conçus pour résister aux pressions de service de la pompe.

Hydraulique plateau suiveur & montage mural pochette de joints 03

REX2B0453-□-□-FP-03
REX2B0453-□-□-WM-03

ATTENTION : ces pièces ne sont pas fournies avec l'hydraulique seule car elles dépendent du moteur.



REX2B0453 - □ - □ - □ - □ - □
 

		FP	WM		
		Plateau suiveur	Montage mural		
Ind.	Désignation	# Ref.		Qté	Niveau de maintenance pièce de rechange**
**1	Bride de liaison	Voir tableau kit accouplement moteur		1	3
**4	Carter de protection	Voir tableau kit accouplement moteur		1	3
5	Ecrou de presse-étoupe	207 273		1	3
*6	Presse-joint "F"	Selon pochette de joints		1	1
7a	Corps de pompe	203 172		1	3
7b	▪ Logement presse étoupe	N.C. (205 767)		1	3
*7c	▪ Joint torique	80 039		1	1
8	Bouchon	906 333 102		1	3
9	Joint torique	Selon pochette de joints			1
10	Cylindre	205 734		1	2
12	Presse-joint "M"	84 180		1	1
**13	Pivot	Voir tableau kit accouplement moteur		2	3
**14	Tirant	Voir tableau kit accouplement moteur		4	3
*15	Tige de piston	205 735		1	2
16	Ecrou frein	88 338		4	3
*17	Bille	86 028		1	2
*18	Douille de piston	205 762		1	2
19	Butée de clapet	203 170		1	3
*21	Presse-joint "F"	207 500		1	1
*22	Bille	86 054		1	2
*23	Siège de clapet inférieur	205 820		1	2
26	Siège inférieur	211 373	203 175	1	2
*25	Joint torique	80 040	-	2	1
*29	Joint torique	84 457	-	1	1
31	Bride (2 parties)	210 686	-	1	3
40	Clé cuve presse étoupe	044 950 008		1	3

* Pièces de maintenance préconisées.

** Niveau 1 : Maintenance préventive

N C: Non commercialisé.

Niveau 2 : Maintenance corrective

Niveau 3 : Maintenance exceptionnelle



Ind 40

Kit Accouplement Moteur

Ind.	Désignation	# Ref.	Qté	Niveau de maintenance pièce de rechange**
-	Kit Accouplement Moteur 7200	144 245 497	1	3
-	▪ Assemblage bride de liaison	N.C. (044 245 497)	1	
**1	▪ ▪ Bride de liaison	N.C. (220 728 300)	1	
**2	▪ ▪ Vis CHc M18x55	N.C. (88 190)	3	
**13	▪ ▪ Goupille	N.C. (209 582)	2	
**4	▪ Carter de protection	N.C. (208 236)	1	
**14	▪ Tirant	N.C. (203 169)	4	

* Pièces de maintenance préconisées.

** Niveau 1 : Maintenance préventive

N C: Non commercialisé.

Niveau 2 : Maintenance corrective

Niveau 3 : Maintenance exceptionnelle

Préconisation des pochettes de joints


Code	Composition	Utilisation
03	PTFE + PE (+ FKM)	Colle époxy - Butyl - Silicone - Certains vernis - Peinture
06	PU + PTFE GRAPHITÉ (+ FPM)	Mastics - PVC - Butyl

Accessoire

Ind.	Désignation	# Réf.	Qté
-	Flacon de lubrifiant T (125 ml)	149 990 020	1

Composition de la pochette de joints : 03 et 06

Code pochette: # :		03 106 987			06 104 895		
Ind.	Désignation	Qté	#	Matière	Qté	#	Matière
3	Presse joint 'M'	1	205 766	Acier			
6	Presse joint 'F'	1	205 770	PTFE	1	209 121	PTFE
9	Joint torique	2	909 420 249	FKM	2	909 420 249	FKM
20	Presse joint 'M'	2	205 768	Acier	-		
27	Entretoise	1	207 501		1	207 501	
11	Garniture de presse-étoupe	7	210 587	PE	4	84 333	PU
					1	210 587	PE
45	Garniture piston	7	207 499	PTFE G	7	207 499	PTFE G
7C	Joint torique	1	80 039	FKM	1	80 039	FKM



11			11		
PE	→	∨			
PE	→	∧			
PE	→	∧	PU	→	∧
PE	→	∧	PU	→	∧
PE	→	∧	PU	→	∧
PE	→	∧	PU	→	∧
PE	→	∧	PE	→	∧
45			45		
PTFE G	→	∨	PTFE G	→	∨
PTFE G	→	∨	PTFE G	→	∨
PTFE G	→	∨	PTFE G	→	∨
PTFE G	→	∨	PTFE G	→	∨
PTFE G	→	∨	PTFE G	→	∨
PTFE G	→	∨	PTFE G	→	∨
PTFE G	→	∨	PTFE G	→	∨