设备

Designation	Version	Fluid inlet	Suction rod	Drain rod	Paint filter	Air regulator	Seal	Part number
PUMP 53.60 (EOS 53-C124) CART MOBILE UNIT WO HOSE WO GUN	Trolley	M 26x125	25 mm (1	-	+	1	leather + PE	151245953



53C124 无气涂料泵

Airless®无气喷涂/泵



- 高固涂料喷涂的理想之选
- 零部件更少
- 最低的持有成本

市场











萨麦丝客牡林喷涂设备(上海)有限公司 上海市松江 区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090 www.sames.com

涂胶•防腐•喷涂



53C124 无气涂料泵

该无气涂料泵设计用于条件严酷的工业应用,供一把枪





技术



3层镀铬

双球泵技术



描述

性能:

确保恒定且无脉动的涂料供应,从而实现优异的漆面质量

生产力:

大型底阀可处理高粘度涂料(高达5000 cPs) 产品设计有助于消除死区并便于抽吸和冲洗,节省时间 静音气动马达 – 噪音小

可持续性:

浸湿件 - 硬铬不锈钢、硬化处理不锈钢、不锈钢



该泵是无气喷枪的最佳伴侣,可以提供优异的漆面质量和高传递效率



技术参数

描述	值	单位
压力比	53:1	
最大涂料压力	318 (4612)	bar (psi)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
空气损耗	71 (42)	m³/h (cfm)
最高温度	60 (140)	°C (°F)
缸体	124 (4.20)	cc (oz)
噪音级别	72	dBa
每分钟30往复行程涂料输出	3.7	l/min (gal/mn)
空气进口	F 3/4" BSP	
涂料出口	М 3/4" ЛС	
涂料进口	M 26 x 125	
上下密封: 皮革和PE	•	
重量	90 (198)	kg (lbs)