

Equipment

Designation	Regulated range	Max pressure input	fitting	Version	Air regulator	Part number
AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-120 BAR W. PILOTE	10-120 bar (145-1740 psi)	250 bar (3600 psi)	F 3/8 "	Regulator	◆	155271755
AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-120 BAR W/O PILOTE	10-120 bar (145-1740 psi)	250 bar (3600 psi)	F 3/8 "	Regulator	-	155271745
AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-70 BAR W. PILOTE	10-70 bar (145-1000 psi)	250 bar (3600 psi)	F 3/8 "	Regulator	◆	155271750
AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-70 BAR W/O PILOTE	10-70 bar (145-1000 psi)	250 bar (3600 psi)	F 3/8 "	Regulator	-	155271740
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE	5-40 bar (70-580 psi)	250 bar (3600 psi)	F 3/8 "	Regulator	◆	155271765
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W/O PILOTE	5-40 bar (70-580 psi)	250 bar (3600 psi)	F 3/8 "	Regulator	-	155271760

エアミックスAirmix® 流体レギュレータ - パイロット制御

エアミックス® / レギュレータ



- 水性及び溶剤系材料向けステンレス設計
- 高精度レギュレーション
- リモートコントロール & 最適な高精度レギュレーション

マーケット





# エアミックスAirmix® 流体レギュレータ - パイロット制御

低~中粘度材料向け設計


sames kremlin



Technologie



駆動レギュレータ



規制原則



マルチプレート



## テクニカル・データベース

仕様	値	単位
最大流体圧力	250 (3625)	bar (psi)
重量	4.1 (9)	kg (lbs)
接液部 - ステンレス	x	
高さ	27.5 (10.8)	cm (in)