Attrezzature

Designation	Spray type	Pump	Product pressure - bars (PSI)	Fan size	Hose length - m (ft)	Certification	Part number
Isocube Airspray WB Rnd spray 12 - 7.5 m - 02C85	Airspray	02C85	7 (102)	D. 12 mm	7.5 (24)	CE (Europe)	910023633
Isocube airspray WB RND spray 8 - 7.5m - 02C85	Airspray	02C85	7 (102)	D. 8 mm	7.5 (24)	CE (Europe)	910023634
Isocube Airmix® WB 200 - 7.5 m - 30C25 - US	Airspray	02C85	7 (102)	D. 6 mm	7.5 (24)	CE (Europe)	910023635
Isocube Airspray WB Fl spray - 7.5 m - 02C85	Airspray	02C85	7 (102)	flat	7.5 (24)	CE (Europe)	910023636
Isocube Airmix® WB 120 - 7.5 m - 15C25	Airmix®	15C25	97,5 (1414)	--	7.5 (24)	CE (Europe)	910023637
Isocube Airmix® WB 200 - 7.5 m - 30C25	Airmix®	30C25	195 (2827)	--	7.5 (24)	CE (Europe)	910023638
Isocube	Airmix®	17F60	110 (1595)	--	7.5 (24)	CE (Europe)	910025758
Isocube	Airmix®	34F60	200 (2900)	--	7.5 (24)	CE (Europe)	910025759
Isocube	Airmix®	15C50	97,5 (1414)	--	7.5 (24)	CE (Europe)	910023786
Isocube Airmix® WB 120 7.5 m - 15C25 - US	Airspray	02C85	7 (102)	D. 12 mm	15 (48)	CE (Europe)	910026032
Isocube Airspray WB Fl spray - 7.5 m - 02C85 - US	Airspray	02C85	7 (102)	D. 8 mm	15 (48)	CE (Europe)	910026033
Isocube Airspray WB Rnd spray 12 - 7.5 m - 02C85 - US	Airspray	02C85	7 (102)	D. 6 mm	15 (48)	CE (Europe)	910026034
Isocube Airspray WB Rnd spray 8 - 7.5 m - 02C85	Airspray	02C85	7 (102)	flat	15 (48)	CE (Europe)	910026035
Isocube	Airmix®	15C25	97,5 (1414)	--	15 (48)	CE (Europe)	910026036
Isocube	Airmix®	30C25	195 (2827)	--	15 (48)	CE (Europe)	910026039
Isocube	Airmix®	17F60	110 (1595)	--	15 (48)	CE (Europe)	910026047
Isocube	Airmix®	34F60	200 (2900)	--	15 (48)	CE (Europe)	910026050
Isocube	Airmix®	15C50	97,5 (1414)		15 (48)	CE (Europe)	910026048

sames

Via Rivoltana, 35
20096 Pioltello (MI) - ITALIA
Tel: +39 02 48 95 28 15 - Fax: +39 02 48 30 00 71
www.sames.com

Sames si riserva il diritto di modificare il suo equipaggiamento o le sue specifiche senza ulteriore avviso. Documento, prodotti e immagini mostrati non sono contrattuali. Airless® est une marque déposée : FR n° 1 222 301 -

sames nanocoat

Isocube

Armadio isolato

Elettrostatica / Pistole manuali

LA VOSTRA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO!

- **Funzionamento sicuro al 100% per applicazioni manuali elettrostatiche a base acqua e non infiammabili**
- **Plug&Spray: facile da installare, spostare, mantenere**
- **Facile da usare per una qualità di finitura eccezionale**

Mercati

INCOLLARE • PROTEGGERE • ABBELLIRE

Isocube

Armadio isolato

Armadio isolato per applicazione elettrostatica di prodotti a base acqua e non infiammabili con Nanogun Airspray o Nanogun Airmix® - applicazioni manuali – per contenitori di vernice fino a 30 litri

Durante la spruzzatura di prodotti a base acqua o non infiammabili, l'apparecchiatura deve essere isolata in un armadio chiuso. L'Isocube di **Sames** soddisfa pienamente questo requisito. Questo armadio isolante compatto può essere installato vicino alla postazione di verniciatura. Una grande porta fornisce un facile accesso al contenitore di vernice. Un sistema di sicurezza integrato fornisce la messa a terra del circuito vernice quando la pistola non spruzza o quando la porta viene aperta.

Tabella dei dati tecnici

Descrizione	Valore	Unità
Pressione prodotto max	7 - 195 (102 - 2827)	bar (psi)
Pressione aria max	7 (102)	bar (psi)
Coefficiente di trasferimento	85 - 93	%
Temperatura prodotto max	40 (104)	°C (°F)
Viscosità prodotto raccomandata	20-150	s CA4
Alta tensione (max)	60	kV
Corrente	80	µA
Peso	180 (400)	kg (lbs)
Capacità del contenitore di vernice	30 (8)	l (gal)
Tempo di scarico dall'apertura della porta	< 0.8	s
Pressione (Nanogun H20 Airspray)	7 (102)	bar (psi)
Pressione (Nanogun H20 Airmix®)	97,5 - 195 (1414 - 2827)	bar (psi)
Pompe (Airmix®)	15C25 - 30C25	
Pompe (Airspray)	02C85	

sames nanocoat

Tecnologia(ie)

Airmix® | Elettrostatica | Airspray HVLP | Airspray LVLP Compliant | Airspray Convenzionale

Descrizione

PRESTAZIONI

1 Sicurezza elettrica degli operatori: scarico automatico a terra in caso di spegnimento o quando l'operatore apre la porta (<0,8 s)

1 Qualità perfetta dell'isolamento elettrostatico grazie alla struttura saldata, per un efficace effetto avvolgente

1 Carica interna di produttività immediata (60 kV): generatore incorporato nella pistola

2 Resistore di scarica

PRODUTTIVITÀ

1 Plug and spray: set-up e funzionamento entro 10 minuti

3 Facile integrazione grazie alle facce laterali e posteriore nette

4 Facile accesso alla pompa e al contenitore della vernice

1 Tutti i comandi di pilotaggio dell'unità sono sul pannello anteriore

6 Trattiene le perdite di prodotto e dei fluidi di lavaggio (vassoio interno)

DURABILITÀ

5 Design robusto per una maggiore durata

7 Cella di lavoro facile da pulire. Struttura in polipropilene

7 Facile posizionamento del tubo e collegamento

8 Vassoio rimovibile per pulire facilmente il contenitore di vernice