

## Equipamentos

Designation	Tank material	Capacity	Agitator	Weight	Max pressure	Product output	Internal height	Internal diameter	Part number
Depósito Airspray 2L alumínio saída superior s/ agitador	Aluminum	2L (0.5 Gal US)	-	1.3kg (2.9 Lbs)	3.5 Bar (50 psi)	Top	200mm (7.9in)	84mm (3.3in)	152302000
Depósito Airspray 4L inox saída inferior s/ agitador	Stainless Steel	4L (1 Gal US)	-	6.0kg (13.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	295mm (11.6in)	161mm (6.3in)	152304210
Depósito Airspray 10L aço carbono saída superior s/ agitador	Carbon Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310100
Depósito Airspray 10L inox saída superior s/ agitador	Stainless Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310200
Depósito Airspray 10L inox saída superior c/ agitador	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	♦	13.7kg (30.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310201
Depósito Airspray 20L inox saída superior s/ agitador	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	19.4kg (42.8 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320200
Depósito Airspray 20L inox saída superior c/ agitador	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	♦	22.8kg (50.3 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320201
Depósito Airspray HP 20L Inox saída superior s/ agitador	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.2kg (44.5 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top	450mm (17.7in)	317mm (12.5in)	152320500
Depósito Airspray 20L inox saída inferior s/ agitador	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.4kg (45.0 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320210
Depósito Airspray 20L inox saída inferior c/ agitador	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	♦	24.0kg (52.9 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320211
Depósito Airspray HP 20L inox saída inferior s/ agitador	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320510
Depósito HP Airspray 20L inox saída superior & inferior s/ agitador	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top and Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320520
Depósito Airspray 50L inox saída superior s/ agitador	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350200
Depósito Airspray 50L inox saída superior c/ agitador	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	♦	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350201
Depósito Airspray 50L inox saída inferior s/ agitador	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350210
Depósito Airspray 50L inox saída inferior c/ agitador	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	♦	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350211
Depósito Airspray 50L inox saída superior & inferior s/ agitador	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top and Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350220

## Acessórios

Designation	Details	Part number
Pá aço inoxidável SP-02 para agitador	Stainless Steel Impeller	152300060
Pá para agitador Nylon NP-02A	Nylon Propeller	152300065
Agitador completo 10L		152300070
Agitador completo 20L		152300071
Agitador completo 50L		152300072
Racord MM 3/4 BSP - 3/8 NPS	To easily connect our fluid hoses to 20L and 50L bottom outlet Airspray tanks	050102654
Spray kit para 1 pistola	To set the atomization air to the gun	152300080
Carro		151242000

## Depósito de pressão

Para alimentação de pistola de pintura manual ou automática



Airspray / Bombas

## SOLTE A PRESSÃO!

- Fácil de trabalhar: funcionamento, utilização e manutenção
- Novo agitador *premium*: sem lubrificante e alto desempenho
- Tampa inteligente: fácil de usar e adaptável

## Mercados





## Depósito de pressão

Para alimentação de pistola de pintura manual ou automática

Os depósitos de pressão Airspray são dedicados a todas as aplicações: desde um leve de 2L em alumínio para alimentar uma pistola de retoques a um mais pesado de 50L 7 Bar totalmente em aço inoxidável resistente para altas produções.

Os depósitos de pressão Airspray são a nossa solução mais simples, sendo uma proposta economicamente mais vantajosa. São a solução ideal entre um copo e uma bomba. Além da vantagem de ser "Fácil de trabalhar com", a nossa tampa inteligente, o nosso agitador premium e as nossas reduzidas opções de manutenção, oferecem vantagens únicas ao utilizador a um preço bastante competitivo.



### Especificações técnicas

Designação	Valor	Unidade
Relação de pressão	1 : 1	
Pressão máxima de produto	7 (100)	bar (psi)
Pressão de ar máxima	7 (100)	bar (psi)
Consumo de ar	1.14 (0.67)	m³/h (cfm)
Temperatura máxima	45 (113)	°C (°F)
Passagens produto: aço inoxidável	♦	
Capacidade	2 (0.5) - 50 (13)	l (gal)
Tipo motor: pneumático - 3 pistões radiais	♦	

sames kremlin



Tecnologia



Airspray HVLP



Airspray LVLP



Airspray Convencional



Descrição

### Performance

- 1 Design robusto & Fácil de limpar
- 2 Diferentes capacidades e materiais desde 2L a 50L (0.5Gal US a 13Gal US)
- 3 Tecnologia muito simples, comprovada e fiável
- 4 Escolha de 2 pás de agitador para diferentes misturas e produtos
- 6 Agitador motor a ar: a tecnologia de pistão radial 3 proporciona um torque maior a baixa velocidade

### Produtividade

- 1 Compatível com a maioria dos revestimentos
- 5 Fácil funcionamento: *Plug & Spray*
- 6 Agitador motor a ar: 30% de economia de ar comparado ao motor a ar Vane
- 6 Motor a ar do agitador potente 250W
- 7 Tampa inteligente: fácil e simples de adicionar e remover o agitador

### Durabilidade

- 8 Manutenção fácil: sem lubrificante no motor a ar do agitador
- 9 Compatível com as novas mangueiras **Sames Kremlin** (Ar & Produto)
- 10 Certificações: ATEX, CE, ASM
- 10 Poucas peças: são suficientes apenas 8 kits de reparação
- 10 Praticamente sem manutenção, sem desperdício de tempo e dinheiro

