

Equipamentos

Designação	Tamanho bico	Consumo ar	Viscosidade máxima produto (CA4)	Caudal produto	Largura leque a 20cm	Referência
Pistola Fpro P CONV	-	-	-	-	-	135774000
Pistola Fpro P CONV-09-Lwb	0.9 mm	30 m3/h (17.6 cfm)	< 20 s	250 cc/mn	31 cm	135779909
Pistola Fpro P CONV-12-Lwb	1.2 mm	32.5 m3/h (19.1 cfm)	20 - 40 s	300 cc/mn	35 cm	135779912
Pistola Fpro P CONV-15-Lwb	1.5 mm	34 m3/h (20 cfm)	20 - 40 s	350 cc/mn	36 cm	135779915
Pistola Fpro P CONV-18-Lwb	1.8 mm	36.1 m3/h (21.2 cfm)	20 - 40 s	400 cc/mn	39 cm	135779918
Pistola Fpro P CONV-23-Lwb	2.3 mm (0.091 in)	17.5 m3/h (10.3 cfm)	> 40 s	450 cc/mn	36 cm	135779923

Acessórios

Designação	Tamanho bico	Consumo ar	Viscosidade máxima produto	Caudal produto	Largura leque a 20cm	Referência
Projektor Fpro P CONV-07-Lwb	0.7 mm	28 m3/h (16.5 cfm)	< 20 s	200 cc/mn	27.5 cm	131774907
Projektor Fpro P CONV-09-Lwb	0.9 mm	30 m3/h (17.6 cfm)	< 20 s	250 cc/mn	31 cm	131774909
Projektor Fpro P CONV-12-Lwb	1.2 mm	32.5 m3/h (19.1 cfm)	< 20 s	300 cc/mn	35 cm	131774912
Projektor Fpro P CONV-15-Lwb	1.5 mm	34 m3/h (20 cfm)	20 - 40 s	350 cc/mn	36 cm	131774915
Projektor Fpro P CONV-18-Lwb	1.8 mm	36.1 m3/h (21.2 cfm)	20 - 40 s	400 cc/mn	39 cm	131774918
Projektor Fpro P CONV-23-Lwb	2.3 mm	17.5 m3/h (10.3 cfm)	> 40 s	450 cc/mn	36 cm	131774923

Kits

Designação	Pistola	Eqto alimentação	Mangueira ar	Mangueira produto	Reguladores	Referência
Pack Abrasivo "Fpro P CONV + PMP150 E"	Fpro P Conv-15-Lwb	PMP150 E Wall mounted	7.5m - ID8mm	7.5m - ID6.5mm	1	151280125

Fpro WBE Airspray

Pistola de Pintura Manual Convencional

Airspray / Pistolas manuais



ACABAMENTO PROFISSIONAL PARA TODOS!

- NOVO - Compatível com ligações BSP e NPS
- Novo Standard em Airspray para esmaltes à base de água (porcelana)
- Pulverização Perfeita e sem Esforço

Mercados



INDÚSTRIA



Fpro WBE Airspray

Pistola de Pintura Manual Convencional

Perfeitamente equilibrada, a pistola Fpro WBE permite um acabamento superior a todos os pintores e foi concebida para a pulverização de esmaltes à base de água. A Sames oferece a maior gama de pistolas de pintura e acessórios para todas as aplicações Fpro nos mercados de alto acabamento.

O novo *design* da Fpro P WBE foi concebido para pulverizar **produtos muito abrasivos** (porcelana e cerâmica), mantendo o alto desempenho de pulverização das versões originais Fpro enquanto reduz os **custos de manutenção**: o bico reforçado dura mais tempo, o *design* especial da agulha, a ponteira em poliuretano (PU) permite um contacto suave no bico reduzindo o desgaste. Este conceito de agulha em 2 partes permite substituir apenas a pequena extremidade da agulha e não o conjunto completo.

O **inovador restritor com PATENTE pendente** controla e pré-atomiza a tinta em pequenas gotas. Retarda também a velocidade da tinta que deixa tempo para o cabeçal atomizar a tinta com o tamanho certo das gotas: isto evita qualquer retorno para a parte traseira e aumenta a taxa de transferência.



Especificações técnicas

Designação	Valor	Unidade
Pressão produto máxima	6 (87)	bar (psi)
Caudal produto máximo	450 (15.2)	cc/min (oz/min)
Caudal produto mínimo	200 (7)	cc/min (oz/min)
Pressão de ar máxima	6 (87)	bar (psi)
Pressão de ar recomendada (mín.)	3 (43.5)	bar (psi)
Consumo de ar	17.5 - 36.1 (10.3 - 21.2)	m3/h (cfm)
Taxa transferência	63	%
Temperatura produto máxima	50 (122)	°C (°F)
Entrada de ar	M 1/4 NPS/BSP compatible	
Entrada de produto	M 3/8 NPS/BSP compatible	
Passagens produto: aço inoxidável tratado, aço inoxidável, PU	♦	
Peso	480 (16.9)	g (oz)

sames kremlin



Tecnologia



Restritor para pistola pulverização



Airspray Convencional

Performance

1 A pistola Fpro WBE permite um acabamento perfeito para todos os pintores

1 A mais vasta gama de pistolas de pulverização e acessórios para todas as aplicações em mercados que requerem uma elevada pulverização de acabamento

2 O restritor com patente pendente controla a velocidade da pintura

4 Três regulações diferentes para obter o leque perfeito em quaisquer condições

Produtividade

5 Perfeitamente equilibrada para reduzir as lesões por esforços repetitivos

6 A Fpro WBE é uma extensão do braço e é uma ferramenta de trabalho natural para os pintores

7 Esforço do gatilho reduzido

8 Punho reduzido, ideal para operadores com mãos pequenas

Durabilidade

3 Bico reforçado para uma longa duração

5 Agulha com uma ponteira PU removível para prevenir ter de mudar todo o conjunto

9 Elegância do *design*, metal de confiança, alta qualidade de usinagem e anodização fazem da Fpro WBE a solução definitiva para aplicações difíceis

9 Manutenção rápida e simplificada graças ao reduzido número de componentes

10 Um novo design dos racords de produto e ar, compatível com mangueiras com terminação BSP e NPS



Descrição

