

设备

描述	技术类型	喷嘴尺寸	空气消耗	输出流量	最大扇幅20cm	订购编号
FStart 重力式喷枪 CONV-15-Lva	CONV	1.5			30-40cm	135756215
FStart 重力式喷枪 CONV-18-Lva	CONV	1.8			30-40cm	135756218
FStart 重力式喷枪 CONV-22-Lva	CONV	2.2			30-40cm	135756222
FStart 重力式喷枪 HVLP-15-Mva	HVLP	1.5			20-30cm	135756115
FStart 重力式喷枪 HVLP-18-Mva	HVLP	1.8			20-30cm	135756118
FStart 重力式喷枪 HVLP-22-Mva	HVLP	2.2			20-30cm	135756122
Gun FStart G HVLP-13-Mva						135756113
Gun FStart G CONV-13-Lva						135756213
GUN FSTART G COMPLIANT LVLP-15-MVA						135756615
GUN FSTART G COMPLIANT LVLP-22-MVA						135756622
GUN FSTART G COMPLIANT LVLP-13-MVA						135756613
GUN FSTART G COMPLIANT LVLP-18-MVA						135756618
GUN FSTART G COMPLIANT LVLP-12-MVA						135756612

附件

描述	订购编号
FStart重力式塑料壶	129756928

套装

描述	订购编号
空气喷涂Lucky套装: FStart重力式喷枪HVLP + 空气管	152756280
空气喷涂Lucky套装: FStart重力式喷枪CONV + 空气管	152756380

组成部件

描述	订购编号
FStart重力式喷枪维修包	129756901
FStart HVLP-15 喷嘴+枪针	131756115
FStart HVLP-18 喷嘴+枪针	131756118
FStart HVLP-22 喷嘴+枪针	131756122
FStart重力式喷枪空气帽HVLP-15 22-Mva	132756110
FStart重力式喷枪空气帽CONV-15 18-Lva	132756210
FStart重力式喷枪空气帽CONV-22-Lva	132756220
FStart CONV-22 喷嘴+枪针	131756222
FStart CONV-18 喷嘴+枪针	131756218
FStart CONV-15 喷嘴+枪针	131756215
Nozzle + Needle FStart HVLP-13	131756113
Nozzle + Needle FStart CONV-13	131756213
AIRCAP FSTART G LVLP-12 18-MVA	132756610
AIRCAP FSTART G LVLP-22-MVA	132756620
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-22	131756322
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-15	131756315
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-18	131756318
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-12	131756312
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-13	131756313



萨麦丝客杜林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090  
www.sames.com

FStart G

重力式空气手动喷枪

Airspray空气喷涂 / 手动喷枪系列



专业喷涂!

- 物超所值的喷枪
- 操作得心应手
- 易于维修

市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂

SAMES 保留其知识产权及参数。图片仅供参考，不作为行通标的依据。展示文件。产品图片不具有法律效力。 © 2013.0 - (NVA LT 999-600-113)



# FStart G

## 重力式空气手动喷枪

多用途、高性价比手动喷枪，FStart G易于使用，并保证高质量的表面喷涂效果。

Sames FStart G 重力式空气手动喷枪可喷涂水性或溶剂型涂料，简单易用，性价比极高。

HVLP型和传统型喷枪可满足小型到大型精饰车间的喷涂需求。FStart G 喷枪简单易用，无论初学者或有经验的操作工都可轻松实现优异的喷涂质量。

FSTART 喷枪是Sames 专注研发制造空气喷涂技术95年带来的一款最新喷枪。该款空气喷枪符合人体工程学设计，操作舒适，是同类产品中最轻的喷枪之一，具极高的性价比。

### 技术参数

描述	值	单位
最大涂料压力	6 (87)	bar (psi)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
最高涂料温度	50 (122)	°C (°F)
空气进口	M 1/4" NPS	
不锈钢,铝材浸湿件	♦	
推荐空气压力	2.5 (36) – 3.5 (51)	bar (psi)
推荐 HVLP/LVLP 空气压力	1.5 (22) – 2.5 (36)	bar (psi)
传统消耗空气 (at 2,5 - 3,5 bar/at 36 - 51 psi)	23.3 (13.7)	m3/h (cfm)
空气消耗 HVLP/LVLP (at 1,5 – 2,5 bar / at 22 – 36 psi)	20.4 (12)	m3/h (cfm)
触发压力	16 (3.6)	N (lbs)
压力罐容量	0.6 (0.16)	l (gal)
重量	410 (14.5)	g (oz)



HVLP空气喷涂



LVLP空气喷涂



传统空气喷涂

## 性能

- 1 灵活调整扇幅，实现完美喷涂模式
- ◆ 自1924年制造空气喷枪以来，一贯的高标准
- ◆ 高性价比实现优异喷涂质量

## 生产力

- 2 精细雾化空气帽，360度可调节
- 3 软触发扳机，响应灵敏，喷涂自如
- 3 全新触发器设计，使用更舒适
- 4 是同类产品中最轻的手动喷枪之一，可减少手腕疲劳

## 可持续性

- 5 铝制枪身，方便清洗
- ◆ 投资小，寿命长：只有一个维修套件，减少库存

