

FPro G GSP

Manual Airspray Spray Gun Gravity

Airspray / Manual Guns



FINISHING INDUSTRI PREMIUM UNTUK SEMUA!

- Penyemprotan berkualitas tinggi untuk bahan kental
- Pistol modular untuk berbagai macam aplikasi
- Desain ergonomis dan kokoh

Markets



AUTOMOTIVE



INDUSTRIAL



WOOD

INCOLLARE • PROTEGGERE • ABBELLIRE



FPro G GSP

Manual Airspray Spray Gun Gravity

FPro G adalah Pistol semprot gravitasi yang menggunakan tekanan untuk menghasilkan kualitas akhir yang sangat tinggi untuk bahan yang sangat kental dengan kenyamanan operator yang luar biasa. FPro GSP hadir dalam bentuk rakitan atau dapat dibeli dalam format kit yang kompatibel untuk digunakan di pasar industri.

FPRO GSP yang dirancang oleh **Sames** adalah bintang baru di dunia senjata semprot yang diberi makan gravitasi Airspray untuk lapisan kental yang tebal. Pistol semprot inovatif ini menggabungkan teknologi gravitasi dan tekanan dan merupakan pilihan terbaik untuk menerapkan kualitas akhir yang tinggi untuk bahan tebal seperti: perekat, lapisan gel, cat thixotropic, dan bahan berbasis air. FPro GSP nyaman dan mudah digunakan. Pistol tersedia sudah dirakit atau kit tersedia untuk dibeli untuk digunakan dengan pistol semprot FPro G Anda.

Sames memamerkan teknologi Vortex inovatifnya untuk meningkatkan efisiensi transfer dan pola semprotan.) FPro GSP memberikan kualitas penyemprotan yang tinggi sambil menjaga kesehatan pelukis agar sesuai dengan semua persyaratan dan kebutuhan aplikasi mereka. Insinyur **Sames** telah merancang badan senjata FPro GSP agar seimbang, ergonomis dan ringan. Konsep FPro GSP membuatnya sempurna untuk memberikan pengalaman penyemprotan yang mudah dan pembersihan yang mudah di akhir hari kerja Anda.

Pistol semprot baru ini memperkenalkan fitur baru yang memberikan tarikan pemicu paling ringan di pasaran: MAG-trigger, pemicu yang dibantu magnet yang mengurangi tarikan pemicu hingga 20%. Teknologi ini sekali lagi memperkuat fakta bahwa **Sames** peduli dengan kenyamanan pelukisnya.




Technical data table

Designation	Value	Unit: metric (US)
Maximum Fluid Pressure	1 (14.5)	bar (psi)
Minimum Fluid Outlet	170 (5.7)	cc/min (oz/min)
Maximum Air Pressure	6 (87)	bar (psi)
Maximum Fluid Temperature	50 (122)	°C (°F)
Air Inlet	M 1/4 NPS/BSP compatible	
Polished Forged Aluminum Body	♦	
Sound Level	83	dbA
Air Consumption CONV (at 2.5 - 3.5 bar / at 36 - 51 psi)	23.8 (14)	m3/h (cfm)
Paint Tank Capacity	0.6 (0.16)	l (gal)
Weight	527 (18.6)	g (oz)
Cup capacity	0.6 (0.16)	l (gal)

sames kremlin



Technologie



MAG-trigger



Airspray Conventional



Vortex

Performance

- 1 Atomisasi sangat halus untuk material dengan viskositas tinggi
 - 2 Paten tertunda Efek putaran pusran menghasilkan atomisasi yang sempurna
 - 3 Tekanan dalam cangkir untuk cat kental: hingga 3000 cps
 - 4 Pengatur tekanan untuk kualitas penyemprotan yang lebih tinggi tergantung pada viskositas cat
 - 5 Tiga tombol penyesuaian yang berbeda untuk mendapatkan pola semprotan yang sempurna di setiap kondisi
- ♦ Pilihan nozel yang berbeda tersedia
 - ♦ Kompatibel dengan berbagai macam bahan bahkan cat UV

Productivity

- 6 Desain ergonomis yang nyaman
 - 7 EZ-Adjust aircap untuk memudahkan pengaturan putaran tanpa melonggarkan mur
 - 8 Pengatur tekanan dapat disesuaikan untuk pelukis tangan kanan atau kiri
 - 9 MAG-trigger adalah teknologi baru inovatif yang memiliki tarikan pemicu paling ringan di pasar.
 - 10 Desain pelatuk yang ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan yang lebih besar
- ♦ Kit tersedia yang kompatibel untuk bekerja dengan FPro G

Sustainability

- 4 Regulator yang kuat dan sangat akurat
 - 11 Diafragma anti-tetes inovatif untuk melindungi tutup cangkir dari cat
 - 12 Pemasangan sudut untuk mengurangi ketegangan selang
 - 13 FPro G dan FPro GSP menggunakan cangkir yang sama
- ♦ Tidak ada zona mati agar mudah dibersihkan
 - ♦ Perawatan yang disederhanakan karena suku cadang dioptimalkan
 - ♦ Dirancang dari bahan high-end untuk umur panjang



Description

