设备

描述	密封组件	涂料进口配件	吸料管	排水杆	雾化空气调节器	流体压力调节器	过滤泵出口方式	涂料管	订购编号
35C50 F1/2 wo Filter wo Rod	MB-A	F1/2 BSP	-	-	1	•	-	-	151148000
35C50 M26x125 wo Rod wo filter	MB-A	M26x125	-	-	1	•	-	-	151148050
35C50 M26x125 + Rod wo Filter	MB-A	M26x125	D25	-	1	•	-	-	151148250
35C50 M26x125 + Rod + Filter	MB-A	M26x125	D25	•	1	•	•	-	151148100

套装

描述	安装方式	密封套件	吸料管	过滤泵出口方式	管长度	喷枪	螺纹接头	喷枪过滤器	喷嘴	空气帽	空气面板	订购编号
Spray pack 35C50 + 2 Xcite™ 200	Wall	MB-A	D25	♦	7.5 (25)	2 x Xcite 200	♦	♦	09.114 (x2)	VX24	2 gun management manifold -3 reg	151148650
Xcite 200 + 35C50	Wall	MB-A	D25	-	7.5 (25)	Xcite 200	♦	♦	12.114	VX24	2reg	151148400
Xcite 200 + 35C50	-	MB-A	D25	♦	7.5m - D4.8	Xcite 200	♦	♦	12.114	VX24	2 reg	151148450

Sames 保留其修改设备或参数而不另行通知的权利。展示文件，产品和图片不具有合同效力。 - 202211 - 573.695.002

萨麦丝客牡林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话：+86 21 5438 6060 传真：+86 21 5348 6090
www.sames.com

35C50 Airmix®

混气泵

Airmix®混气喷涂 / 泵

混气专利技术，超高生产效率，应用范围广

- 适合长期使用
- 快速换色，涂料损耗低
- 结构简单，操作简便易维护

市场

涂胶 • 防腐 • 喷涂

35C50 Airmix®

混气泵

35C50混气泵的持续和无脉冲涂料输送，可确保优异的表面喷涂效果。

得益于**Sames** KERMLIN超过90年的专业技术和制造经验，全新35C50混气®柱塞泵将提供卓越的性能和喷涂效果。35C50混气®柱塞泵的空气马达非常强大，可同时向2把混气®喷枪或2把SFlow™ 无气喷枪供料。它可以处理从20 cps 到5000 cps 的涂料粘度，且空气消耗非常低。它配有经过优化设计的流体部件，在消耗很少涂料的情况下可快速换色。

35C50混气®柱塞泵有墙装式和推车式两种可选，套装包含1把Xcite™ 200 bar 混气®手动喷枪，配备喷嘴和7.5米（25英尺）的空气和涂料软管。包含1把SFlow™无气喷枪（带Skill™精细雾化喷嘴）的35C50无气柱塞泵套装也可用于无气精饰应用（见专用页面）。多种配件可选，以满足所有客户的需求。

技术参数

描述	值	单位
压力比	35	
最大涂料压力	210 (3000)	bar (psi)
推荐涂料输出	1500 (0.4 gal/min)	cc/mn (cfm)
最大涂料输出	3000 (0.8 gal/min)	cc/mn (cfm)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
空气损耗	15	m³/h (cfm)
最高温度	60 (140)	°C (°F)
每分钟30往复行程涂料输出	1.5 (0.4)	l/min (gal/mn)
每循环涂料总量	50 (0.013 gal)	cc
每60循环自由速率	5 (1.3)	l/mn (gal/mn)
每15循环涂料输出量	750 (0.19 gal/min)	l/mn (gal/mn)
高度	58.5 (23)	cm (in)
宽度	23.5 (9.05)	cm (in)
深度	23.5 (9.05)	cm (in)
浸湿件不锈钢	♦	
重量	8	kg (lbs)

sames kremlin

技术

润滑杯　双球泵技术　MB-A密封技术　3层镀铬

描述

性能

1 安静、稳定的空气马达，持续输送涂料
1 在极低气压下马达换向迅速，脉动低
2 不锈钢流体部件适用于各种材料，包括水性涂料
3 快速换色无盲区
♦ 无脉冲，实现优异的表面喷涂质量
♦ 能够在极低气压（0.6巴/8.7-9psi）下冲洗和填充

生产力

3 入料阀增大，硬质合金底座，用于处理高粘度材料，最高可达5000 cPs
4 流体部件内腔体积减小，降低清洗时材料和溶剂的浪费
5 密封结构降低人员受伤风险，保护润滑剂免受外部污染
5 泄漏指示孔，快速可视检查
6 简易的旋转出口接头，有多种配置

可持续性

1 差动式空气马达，无结冰、偷停风险
3 方便直接对吸料阀进行维护
4 一体式内置密封组件，无盲区
6 简易连接结构，快速拆卸
♦ 柱塞上移动密封结构有助于在泵运行时，保证机械清洁内壁
♦ 无外部空气分配器，比竞品减少45%的零件，易于维护
♦ 三层镀铬活塞部件，兼容所有水性涂料
♦ 磁换向阀消除泵振动
♦ 与竞品相比减少50%的零件，降低库存