

设备

描述	技术类型	喷嘴尺寸	空气消耗	输出流量	喷距20cm处的最大扇幅	订购编号
FStart 压送式喷枪 HVLP-12-XLva	HVLP	1.2	205 cc/min (6.9 oz/min)	XL: > 40cm (> 15.7 in)		135756312
FStart 压送式喷枪 HVLP-15-XLva	HVLP	1.5	300 cc/min (10.1 oz/min)	XL: > 40cm (> 15.7 in)		135756315
FStart 压送式喷枪 HVLP-18-XLva	CONV	1.8	400 cc/min (13.5 oz/min)	XL: > 40cm (> 15.7 in)		135756318
FStart 压送式喷枪 CONV-12-XLva	CONV	1.2	205 cc/min (6.9 oz/min)	XL: > 40cm (> 15.7 in)		135756412
FStart 压送式喷枪 CONV-15-XLva	CONV	1.5	300 cc/min (10.1 oz/min)	XL: > 40cm (> 15.7 in)		135756415
FStart 压送式喷枪 CONV-18-XLva	HVLP	1.8	400 cc/min (13.5 oz/min)	XL: > 40cm (> 15.7 in)		135756418
GUN FSTART P COMPLIANT LVLP-18-XLVA						135756718
GUN FSTART P COMPLIANT LVLP-13-XLVA						135756713
GUN FSTART P COMPLIANT LVLP-15-XLVA						135756715
GUN FSTART P COMPLIANT LVLP-12-XLVA						135756712

套装

描述	订购编号
空气喷涂Lucky2套装: FStart压送式喷枪HVLP + 2L压力罐	152756420
空气喷涂Lucky10套装: FStart压送式喷枪HVLP + 10L碳钢压力罐	152756425
空气喷涂Lucky2套装: FStart压送式喷枪CONV + 2L压力罐	152756550
空气喷涂Lucky10套装: FStart压送式喷枪CONV + 10L碳钢压力罐	152756555

组成部件

描述	订购编号
FStart压送式&虹吸式喷枪维修包	129756902
FStart HVLP-12 喷嘴+枪针	131756112
FStart HVLP-15 喷嘴+枪针	131756115
FStart HVLP-18 喷嘴+枪针	131756118
FStart CONV-12 喷嘴+枪针	131756212
FStart CONV-15 喷嘴+枪针	131756215
FStart CONV-18 喷嘴+枪针	131756218
FStart压送式喷枪空气帽HVLP-12 18-XLva	132756310
FStart压送式喷枪空气帽CONV-12-XLva	132756410
FStart压送式喷枪空气帽CONV-15 18-XLva	132756420
AIRCAP FSTART P LVLP-12 13-XLVA	132756710
AIRCAP FSTART P LVLP-12 18-XLVA	132756720
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-12	131756312
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-15	131756315
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-18	131756318
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-22	131756322
NOZZLE + NEEDLE FSTART LVLP-13	131756313

SAMES 保留其设备规格及参数。图片仅供参考。展示文件。产品图片不具有法律效力。© 2021.0 - INAF LT 999-600-1114

# FStart P

压送式空气手动喷枪



Airspray空气喷涂 / 手动喷枪系列

专业喷涂!

- 物超所值的喷枪
- 操作得心应手
- 易于维修

## 市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂



萨麦丝客杜林喷涂设备(上海)有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090  
www.sames.com



# FStart P

压送式空气手动喷枪

FStart P 压送式空气手动喷枪适合喷涂低至中等粘度的涂料，同时确保良好的表面质量，具有极高的性价比。

Sames FStart P 压送式空气手动喷枪可喷涂水性或溶剂型涂料，简单易用，性价比较高。

HVLP 型和传统型喷枪可满足小型到大型精饰车间的喷涂需求。FStart P 喷枪简单易用，无论初学者或有经验的操作工都可轻松实现优异的喷涂质量。

FStart 喷枪是Sames 专注研发制造空气喷涂技术95年带来的一款最新喷枪。该款空气喷枪符合人体工程学设计，操作舒适，是同类产品中最轻的喷枪之一，具有极高的性价比。



## 技术参数

描述	值	单位
最大涂料压力	6 (87)	bar (psi)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
空气进口	M 1/4" NPS	
涂料出口	M 3/8" NPS	
不锈钢,铝材浸湿件	◆	
推荐空气压力	2.5 (36) – 3.5 (51)	bar (psi)
推荐 HVLP/LVLP 空气压力	1.5 (22) – 2.5 (36)	bar (psi)
传统消耗空气 (at 2,5 - 3,5 bar/at 36 - 51 psi)	22.1 (13)	m3/h (cfm)
空气消耗 HVLP/LVLP (at 1,5 – 2,5 bar / at 22 – 36 psi)	19.4 (11.4)	m3/h (cfm)
触发压力	16 (3.6)	N (lbs)
重量	402 (14.2)	g (oz)



## 技术



HVLP空气喷涂



LVLP空气喷涂



传统空气喷涂



## 描述

### 性能

- 1 灵活调节扇幅，实现完美喷涂模式
- ◆ 雾化质量和喷涂效果极佳
- ◆ 高性价比实现优异喷涂质量

### 生产力

- 2 精细雾化空气帽，360度可调节
- 3 软触发扳机，响应灵敏，喷涂自如
- 3 全新触发器设计，使用更舒适
- 4 同类产品中最轻的手动喷枪之一，可减少手腕疲劳

### 可持续性

- 5 铝制枪身，方便清洗
- ◆ 投资小，寿命长：只有一个维修套件，减少库存

