

Attrezzature

Designation	Tank material	Capacity	Agitator	Weight	Max pressure	Product output	Internal height	Internal diameter	Part number
Airspray Tank 2L ALU TOP no agi	Aluminum	2L (0.5 Gal US)	-	1.3kg (2.9 Lbs)	3.5 Bar (50 psi)	Top	200mm (7.9in)	84mm (3.3in)	152302000
Airspray Tank 4L SST BOT no agi	Stainless Steel	4L (1 Gal US)	-	6.0kg (13.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	295mm (11.6in)	161mm (6.3in)	152304210
Airspray Tank 10L CST TOP no agi	Carbon Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310100
Airspray Tank 10L SST TOP no agi	Stainless Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310200
Airspray Tank 10L SST TOP w/agi	Stainless Steel	10L (5 Gal US)	♦	13.7kg (30.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310201
Airspray Tank 20L SST TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	19.4kg (42.8 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320200
Airspray Tank 20L SST TOP w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	♦	22.8kg (50.3 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320201
HP Airspray Tank 20L SST TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.2kg (44.5 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top	450mm (17.7in)	317mm (12.5in)	152320500
Airspray Tank 20L SST BOT no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.4kg (45.0 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320210
Airspray Tank 20L SST BOT w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	♦	24.0kg (52.9 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320211
HP Airspray Tank 20L SST BOT no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320510
HP Airspray Tank 20L SST BOT&TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top and Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320520
Airspray Tank 50L SST TOP no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350200
Airspray Tank 50L SST TOP w/agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	♦	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350201
Airspray Tank 50L SST BOT no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350210
Airspray Tank 50L SST BOT w/agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	♦	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350211
Airspray Tank 50L SST BOT&TOP no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top and Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350220

Sames si riserva il diritto di modificare il suo equipaggiamento o le sue specifiche senza ulteriore avviso. Documento, prodotti e immagini marchiati non sono contraffatti. Attribuire ad una marca depositata. - FR n° 1 222 301 -

Serbatoi sottopressione Airspray

Per alimentare pistole manuali o automatiche



Airspray / Pompe

LASCIA CADERE LA PRESSIONE!

- Soluzione semplice: facile utilizzo e manutenzione
- Nuovo agitatore premium: motore senza lubrificazione, nessuna manutenzione richiesta
- Coperchio ottimizzato: modulare e facile da usare

Mercati



INCOLLARE • PROTEGGERE • ABBELLIRE



Serbatoi sottopressione Airspray

Per alimentare pistole manuali o automatiche

Sames offre la più ampia gamma di serbatoi sottopressione: dall'alluminio di piccola capacità 2L per alimentare una pistola di ritocco manuale, fino a tutti i serbatoi in acciaio inossidabile con una capacità maggiore di 50L, con pressioni massime di 7 Bar per tassi di produzione più elevati.

I serbatoi Airspray **Sames** sono la nostra soluzione più semplice, offrendo il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono LA soluzione ideale tra un secchio e una pompa.

Molto semplici da usare, i nostri serbatoi hanno anche componenti di differenziazione: il coperchio "Smart Lid", l'agitatore premium.. e la manutenzione ridotta, offrendo vantaggi esclusivi all'utente a un prezzo molto competitivo.



Tabella dei dati tecnici

Descrizione	Valore	Unità
Rapporto pressione	1 : 1	
Pressione prodotto max	7 (100)	bar (psi)
Pressione d'aria max	7 (100)	bar (psi)
Consumo aria	1.14 (0.67)	m³/h (cfm)
Temperatura max	45 (113)	°C (°F)
Materiali a contatto con il prodotto: inox	♦	
Capacità	2 (0.5) - 50 (13)	l (gal)
Tipo motore - pneumatico - 3 pistoni radiali	♦	

sames **kremlin**



Airspray HVLP



Airspray LVLP Compliant



Airspray Convenzionale



Tecnologia(ie)

PRESTAZIONI

- 1 Design robusto e facile manutenzione
- 2 Diverse capacità e materiali che vanno da 2L a 50L
- 3 Tecnologia molto semplice, collaudata e affidabile
- 4 Scelta di 2 modelli di pale dell'agitatore per adattarsi a ciascun prodotto
- 6 Agitatore con motore pneumatico: la tecnologia radiale a 3 pistoni fornisce una coppia superiore a bassa velocità

PRODUTTIVITÀ

- 1 Compatibile con la maggior parte dei rivestimenti
- 5 Facile da usare: Plug & Spray
- 6 Agitatore motore pneumatico: Riduzione del 30% del consumo di aria rispetto ai motori a palette
- 6 Potente motore pneumatico agitatore da 250 W
- 7 Smart Lid: si aggiunge e si rimuove l'agitatore in modo rapido e semplice

DURABILITÀ

- 8 Manutenzione semplice: motore pneumatico dell'agitatore senza lubrificazione
- 9 Compatibile con la gamma di nuovi tubi **Sames** (aria e prodotto)
- 10 Certificazioni: ATEX, CE, ASME
- 10 Pochissime parti: solo 8 kit di riparazione
- 10 Praticamente nessuna manutenzione, nessuna perdita di tempo o denaro



Descrizione

