

设备

描述	最大流体粘度(CA 4)	枪针组件	喷嘴尺寸	空气消耗	输出流量	最大扇幅 20cm	订购编号
FStart 虹吸式喷枪 CONV-15-Mva							135756515
FStart 虹吸式喷枪 CONV-18-Mva							135756518

附件

描述	订购编号
铝合金虹吸壶	138400000

组成部件

描述	具体	订购编号
FStart压送式&虹吸式喷枪维修包		129756902
FStart CONV-15 喷嘴+枪针		131756215
FStart CONV-18 喷嘴+枪针		131756218
FStart虹吸式喷枪空气帽 CONV-15 18-Mva		132756510

FStart S

虹吸式空气手动喷枪

Airspray空气喷涂 / 手动喷枪系列



专业喷涂！

- 物超所值的喷枪
- 操作得心应手
- 易于维修

市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂

SAMES 保留其修改设备参数的权利。而不另行通知。展示文件。产品图片不具有法律效力。© 2013 0 - (NVA LT 999-000-115)



FStart S

虹吸式空气手动喷枪

FStart S虹吸式喷枪是喷涂较难雾化涂料的最佳解决方案，性价比极高。

Sames FStart S 虹吸式空气手动喷枪可喷涂水性或溶剂型涂料，简单易用，性价比极高。

传统型喷枪可满足小型到大型精饰车间的喷涂需求。FStart S 喷枪简单易用，无论初学者或有经验的操作工都可以轻松实现优异的喷涂质量。

FSTART 喷枪是Sames 专业研发制造空气喷涂技术95年带来的一款最新喷枪。该款空气喷枪具有符合人体工程学设计和操作舒适的特点，是同类产品中最轻的喷枪之一，具有极高的性价比。

技术参数

描述	值	单位
最大涂料压力	6 (87)	bar (psi)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
最高涂料温度	50 (122)	°C (°F)
空气进口	M 1/4" NPS	
涂料出口	M 3/8" NPS	
不锈钢,铝材浸湿件	◆	
推荐空气压力	2.5 (36) - 3.5 (51)	bar (psi)
传统消耗空气 (at 2,5 - 3,5 bar/at 36 - 51 psi)	21.3 (12.5)	m3/h (cfm)
触发压力	16 (3.6)	N (lbs)
压力罐容量	1 (0.26)	l (gal)
重量	402 (14.2)	g (oz)



传统空气喷涂



技术

性能

- 1 灵活调整扇幅，实现完美喷涂模式
- ◆ 自1924年制造空气喷枪以来，一贯的高标准
- ◆ 高性价比实现优异喷涂质量

生产力

- 2 精细雾化空气帽，360°可调节
- 3 软触发扳机，响应灵敏，喷涂自如
- 3 全新触发器设计，使用更舒适
- 4 是同类产品中最轻的手动喷枪之一，可减少手腕疲劳

可持续性

- 4 铝制枪身，方便清洗
- 5 带锁，铝杯可重复使用
- ◆ 投资小，寿命长：只有一个维修套件，减少库存



描述

