Equipamentos

Designação	Tecnologia	Tamanho bico	Consumo ar (m3/h)	Caudal produto (cc/mn)	Largura leque a 20cm (8in)	Referência
Pistola Fpro S CONV	CONV	-	-	-	-	135780000
Pistola Fpro S CONV-12-Mvb + copo alumínio	CONV	1.2 mm	26.5 m3/h (15.6 cfm)	120 cc/mn	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780312
Pistola Fpro S CONV-15-Mvb + copo alumínio	CONV	1.5 mm	26.5 m3/h (15.6 cfm)	215 cc/mn	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780315
Pistola Fpro S CONV-18-Mvb + copo alumínio	CONV	1.8 mm	26.5 m3/h (15.6 cfm)	284 cc/mn	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780318
Pistola Fpro S CONV-23-Lvb + copo alumínio	CONV	2.3 mm	27.2 m3/h (16 cfm)	340 cc/mn	30cm - 40cm (12in - 16in)	135780423
Pistola Fpro S CONV-27-Lvb + copo alumínio	CONV	2.7 mm	27.2 m3/h (16 cfm)	405 cc/mn	30cm - 40cm (12in - 16in)	135780427

Kits

Designation	Part number

sames

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

A Sames reserva-se o direito de modificar equipamentos e características sem aviso prévio. Os documentos, produtos e imagens apresentados não são contratuais. Airless® est une marque déposée : FR n°1 222 301 -

sames kremlin

Fpro S Airspray

Pistola de Pintura Manual Aspiração Convencional

Airspray / Pistolas manuais

ACABAMENTO PROFISSIONAL PARA TODOS!

- **NOVO - compatível com ligações BSP e NPS**
- **Maior poder de aspiração**
- **Nova gama de copos de aspiração**

Mercados

COLAR • PROTEGER • EMBELEZAR

Fpro S Airspray

Pistola de Pintura Manual Aspiração Convencional

Perfeitamente equilibrada, a pistola Fpro S de aspiração permite um acabamento superior a todos os pintores. A Sames oferece a maior gama de pistolas de pintura e acessórios para todas as aplicações Fpro nos mercados de alto acabamento.

Fpro S, alimentada por aspiração - o novo standard em Airspray: Em 1925 a **Sames** criou a tecnologia Airspray. Em 2017 reinventa uma técnica para atomizar tinta com inovações patenteadas para o mercado Airspray. Como fizemos isso? Foi desenvolvido um novo vortex baseado em décadas de experiência em aplicações de clientes de prestígio.

O **Vortex PATENTEADO** faz a tinta girar, permitindo altos níveis de penetração da tinta em peças de forma complexa. A pré-atomização da tinta em rotação produzida pelo Vortex permite uma menor atomização do ar com o mesmo excelente acabamento e um menor ricochete, maximizando a taxa de transferência.

Especificações técnicas

Designação	Valor	Unidade
Caudal produto máximo	750 (26.3)	cc/min (oz/min)
Caudal produto mínimo	200 (7)	cc/min (oz/min)
Pressão de ar máxima	6 (87)	bar (psi)
Pressão de ar recomendada (mín.)	2.5 (36) - 3.5 (51)	bar (psi)
Consumo de ar	23 (13.5) - 29.7(17.5)	m3/h (cfm)
Temperatura produto máxima	50 (122)	°C (°F)
Entrada de ar	M 1/4 NPS/BSP compatible	
Entrada de produto	M 3/8 NPS/BSP compatible	
Ph	5-8	
Taxa de Transferência CONV	66	%
Peso	480 (16.9)	g (oz)

sames kremlin

Tecnologia

Vortex para pistola pulverização

Airspray Convencional

Descrição

Performance

1 A pistola Fpro S permite um acabamento perfeito para todos os pintores

2 O Vortex patenteado permite uma atomização perfeita com uma elevada taxa de transferência (o Vortex usa o efeito giratório)

3 Três regulações diferentes para obter o leque perfeito em quaisquer condições

Produtividade

4 Perfeitamente equilibrada para reduzir as lesões por esforços repetitivos

5 A Fpro S é uma extensão do braço e uma pistola de fácil utilização desenhada para os pintores

6 Aperto de gatilho reduzido para uma aplicação de tinta sem fadiga

6 A válvula de reforço de aspiração permite um maior poder de aspiração

7 Ideal para operadores com mãos pequenas devido ao punho reduzido

Durabilidade

8 A Fpro S tem um d*esign* elegante e é feita de metal usinado anodizado de alta qualidade. É a melhor solução de pistola para as suas necessidades de aplicação

8 Manutenção rápida e simplificada graças ao reduzido número de componentes

9 Copo de alumínio reutilizável com sistema de fecho/abertura simplificado

10 Disponível adaptador 3M para pintores que preferem usar copos descartáveis 3M para pequenas quantidades

11 Um novo design dos racords de produto e ar, compatível com mangueiras com terminação BSP e NPS