

设备

Designation	Tank material	Capacity	Agitator	Weight	Max pressure	Product output	Internal height	Internal diameter	Part number
Airspray Tank 2L ALU TOP no agi	Aluminum	2L (0.5 Gal US)	-	1.3kg (2.9 Lbs)	3.5 Bar (50 psi)	Top	200mm (7.9in)	84mm (3.3in)	152302000
Airspray Tank 4L SST BOT no agi	Stainless Steel	4L (1 Gal US)	-	6.0kg (13.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	295mm (11.6in)	161mm (6.3in)	152304210
Airspray Tank 10L CST TOP no agi	Carbon Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310100
Airspray Tank 10L SST TOP no agi	Stainless Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310200
Airspray Tank 10L SST TOP w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	◆	13.7kg (30.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310201
Airspray Tank 20L SST TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	19.4kg (42.8 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320200
Airspray Tank 20L SST TOP w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	◆	22.8kg (50.3 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320201
HP Airspray Tank 20L SST TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.2kg (44.5 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top	450mm (17.7in)	317mm (12.5in)	152320500
Airspray Tank 20L SST BOT no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.4kg (45.0 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320210
Airspray Tank 20L SST BOT w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	◆	24.0kg (52.9 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320211
HP Airspray Tank 20L SST BOT no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320510
HP Airspray Tank 20L SST BOT&TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top and Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320520
Airspray Tank 50L SST TOP no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350200
Airspray Tank 50L SST TOP w/agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	◆	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350201
Airspray Tank 50L SST BOT no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350210
Airspray Tank 50L SST BOT w/agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	◆	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350211
Airspray Tank 50L SST BOT&TOP no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top and Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350220

压力罐

给手动或自动喷枪供料

Airspray空气喷涂 / 泵



- 配套方便: 使用和维护都很方便
- 新型搅拌器: 无需润滑, 高性能
- 智能封盖: 性能友好, 兼容性强

市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂



萨麦丝客杜林喷涂设备(上海)有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090 www.sames.com

SAMES 保留其修改设备参数, 而不另行通知的权利。展示文件, 产品图片不具有法律效力。 © 2021 0 - 573 751 002



# 压力罐

给手动或自动喷枪供料

Sames压力罐是最简便的解决方案，可给各种类型的手动和自动喷枪配套供料。  
根据应用类型不同，有多种型号压力罐供选：2L铝罐至50L 不锈钢罐。



HVLP空气喷涂



LVLP空气喷涂



传统空气喷涂

Sames 空气压力罐是最经济的解决方案。是泵和杯之间的理想解决方案。除了“易于使用”的优势外，我们的智能盖子、我们的高级搅拌器以及我们的维修次数的减少，都为用户提供了一个非常有竞争力的价格。

## 技术参数

描述	值	单位
压力比	1:1	
最大涂料压力	7 (100)	bar (psi)
最大空气压力	7 (100)	bar (psi)
空气损耗	1.14 (0.67)	m³/h (cfm)
最高温度	45 (113)	°C (°F)
浸湿件不锈钢	♦	
容量	2 (0.5) - 50 (13)	l (gal)
马达类型 - 气动 - 3径向活塞	♦	

## 性能

- 1 坚固设计&易于清洗
- 2 不同容量和材质： 2L至 50L (0.5Gal US 至 13Gal US)
- 3 使用方便，技术可靠
- 4 2种不同材质搅拌器
- 6 搅拌空气马达: 径向活塞技术在低速时提供更高的扭矩

## 生产力

- 1 跟大多数涂料兼容
- 5 使用方便: 即插即喷
- 6 搅拌空气马达: 可节省30%空气
- 6 250W 空气马达搅拌器
- 7 智能桶盖: 快速简单地添加和移除搅拌器

## 可持续性

- 8 便于维护: 无润滑搅拌空气马达
- 9 与Sames 新管路配套
- 10 获得认证: ATEX, CE, ASME
- 10 更多组成部件
- 10 无维护成本, 节省时间和成本

