

Equipment

Designation	Details	Suction rod	Drain rod Ø6x8	Atomization air regulator	Air regulator fluid pressure	Pump output filter	Part number
POMPE PDM 175 NUJ	Bare Pump	-	-	-	-	-	144905000
POMPE PDM 175 MURALE	Wall Mounted	◆	-	-	◆	-	151656000

Accessory

Designation	Details	Part number
SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125)	SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 600mm length	149596150
Scution rod d25 (fittings 26x125) for 200 l drum		149596160

PDM175 Airspray ダイアフラムコンパクト塗料ポンプ

エアスプレー / ポンプ



- ▶ 他のダイアフラムポンプと比較して2倍の流量
- ▶ シンプルなデザイン：簡単なメンテナンスとサービス
- ▶ コンパクトなダイヤフラム技術：優れた仕上げのための一定でパルスのないデリバリー
- ▶ PTFEダイアフラム：ほとんどの水性材料に適合

マーケット



BOND • PROTECT • BEAUTIFY

PDM175 Airspray ダイアフラムコンパクト塗料ポンプ

PDM 175は大容量ダイアフラムポンプで、低圧循環と自動ガンの供給に最適です。



PDM 175は循環および低圧循環ループ用の理想的なソリューションです。

テクニカル・データベース

仕様	値	単位
圧力比	1:1	
最大塗料圧力	6 (87)	bar (psi)
最大エア圧力	6 (87)	bar (psi)
最大温度	50 (122)	°C (°F)
シリンダー	350 (11.8)	cc (oz)
騒音レベル	< 70	dBa
塗料出力30サイクル/分	10.5 (2.8)	l/min (gal/mn)
フリー吐出量	38 (10)	l/mn (gal/mn)
エアインレット	F 3/8" BSP	
流体アウトレット	F 1/2" NPS	
流体インレット	M 26x125	
製品1リットルあたりのサイクル数	3	
高さ	29 (11.4)	cm (in)
幅	24.5 (9.6)	cm (in)
奥行	31.5 (12.4)	cm (in)
接液部	◆	
重量	13 (28.7)	kg (lbs)

sames kremlin



ダイアフラム

パフォーマンス

循環のための究極のポンプは、サイクルごとの流量を増加させるために

PTFEダイアフラムによる水系材料との互換性

生産性

粘度2,000 CPSまでの幅広い材料に使用

製品の損失を防ぐためにフラッシング中の無駄を少なくします

簡単な操作とメンテナンスのためのシンプルなデザイン

持続性

PTFEダイアフラム

Technologie

詳細

