

Equipment

Designation	Technology	Nozzle size	Air consumption (m3/h)	Fluid output (cc/mn)	Max fan width at 20cm (8in)	Part number
Gun FPro S CONV Solo	CONV	-	-	-	-	135780000
Gun FPro S CONV-12-Mvb + aluminum cup	CONV	1.2 mm (0.047 in)	26.5 m3/h (15.6 cfm)	120 cc/mn (4.05 oz/mn)	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780312
Gun FPro S CONV-15-Mvb + aluminum cup	CONV	1.5 mm (0.059 in)	26.5 m3/h (15.6 cfm)	215 cc/mn (7.3 oz/mn)	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780315
Gun FPro S CONV-18-Mvb + aluminum cup	CONV	1.8 mm (0.071 in)	26.5 m3/h (15.6 cfm)	284 cc/mn (9.6 oz/mn)	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780318
Gun FPro S CONV-23-Lvb + aluminum cup	CONV	2.3 mm (0.091 in)	27.2 m3/h (16 cfm)	340 cc/mn (11.5 oz/mn)	30cm - 40cm (12in - 16in)	135780423
Gun FPro S CONV-27-Lvb + aluminum cup	CONV	2.7 mm (0.106 in)	27.2 m3/h (16 cfm)	405 cc/mn (13.7 oz/mn)	30cm - 40cm (12in - 16in)	135780427

Accessories

Designation	Capacity	Part number
Complete Alu Suction cup for FPro S	1 L	138.400.000

Spare part

Designation	Part number
Pack of filters (200µm) (x4)	138.310.300
Aircap FPro S Conv-23 27-Lvb	132.780.400
Aircap FPro S Conv-07 22-Mvb	132.780.300
Projector FPro S CONV-27-Lvb	131.780.427
Projector FPro S CONV-23-Lvb	131.780.423
Projector FPro S CONV-18-Mvb	131.780.318
Projector FPro S CONV-15-Mvb	131.780.315
Projector FPro S CONV-12-Mvb	131.780.312
Repair set for FPro S	129.780.901
Kit Suction booster valve	129.780.025
Seal kit	129.130.901
Kit Standard valve	129.030.020

FPro S Airspray

Súng phun hút bằng tay thông thường

Airspray / Súng sơn tay



Thị trường



BOND • PROTECT • BEAUTIFY



FPro S Airspray

Súng phun hút bằng tay thông thường

Cân bằng hoàn hảo, súng phun sơn hút FPro S cung cấp một kết thúc vượt trội cho tất cả các cấp độ của thợ sơn. Sames cung cấp các loại súng phun và phụ kiện lớn nhất cho tất cả các ứng dụng FPro tại các thị trường hoàn thiện cao cấp.

Lực hút cấp liệu FPro S - Tiêu chuẩn mới trong Airspray: Năm 1925 Sames đã tạo ra công nghệ Airspray. Năm 2017, chúng tôi đã phát minh lại một kỹ thuật để nguyên tử hóa sơn với những đổi mới được cấp bằng sáng chế cho thị trường Airspray. Làm thế nào mà chúng ta làm điều này? Chúng tôi đã phát triển một Vortex mới dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm với các ứng dụng khách hàng uy tín.

Vortex Patent quay tròn sơn trước khi nguyên tử hóa nó dẫn đến một kiểu phun đồng nhất cho phép thâm nhập tuyệt vời vào các phần có hình dạng phức tạp. Quá trình tiền nguyên tử hóa của sơn xoay do Vortex tạo ra cho phép không khí nguyên tử hóa thấp hơn với cùng một kết thúc tuyệt vời và ít bị dội lại tối đa hóa hiệu quả truyền tải.



Technical data table

Designation	Value	Unit: metric (US)
Đầu ra chất lỏng tối đa	750 (26.3)	cc/min (oz/min)
Đầu ra chất lỏng tối thiểu	200 (7)	cc/min (oz/min)
Áp suất không khí tối đa	6 (87)	bar (psi)
Áp suất không khí khuyến nghị (tối thiểu)	2.5 (36) - 3.5 (51)	bar (psi)
Tiêu thụ không khí	23 (13.5) - 29.7 (17.5)	m ³ /h (cfm)
Nhiệt độ chất lỏng tối đa	50 (122)	°C (°F)
Khí vào	M 1/4 NPS/BSP compatible	
Đầu vào chất lỏng	M 3/8 NPS/BSP compatible	
PH	5-8	
Chuyển giao hiệu quả CONV	66	%
Cân nặng	480 (16.9)	g (oz)

sames kremlin



Công nghệ



Paint Vortex for spraygun



Airspray Conventional

Hiệu suất

- 1 Súng phun sơn FPro mang lại chất lượng hoàn hảo cho mọi cấp độ kỹ năng
- 2 Vortex được cấp bằng sáng chế mang lại sự nguyên tử hóa hoàn hảo với hiệu suất truyền rất cao (Vortex sử dụng hiệu ứng kéo sợi)
- 3 Ba nút điều chỉnh khác nhau để đạt được kiểu phun hoàn hảo cho mọi điều kiện

Năng suất

- 4 Cân bằng hoàn hảo để giảm chấn thương ống cổ tay
- 5 FPro S là phần mở rộng của cánh tay và súng phun thân thiện với người dùng được thiết kế cho tất cả các thợ sơn
- 6 Giảm kích hoạt kéo cho bức tranh không mệt mỏi
- 6 Van tăng áp hút cung cấp sức hút tăng cường
- 7 tay cầm công thái học lý tưởng cho người vận hành với bàn tay nhỏ

Sự bền vững

- 8 FPro S có thiết kế trang nhã và được làm bằng kim loại gia công anodized chất lượng cao. Đây là giải pháp súng phun tối ưu cho nhu cầu ứng dụng của bạn
- 8 Giảm số lượng linh kiện để bảo trì nhanh chóng và đơn giản
- 9 cốc nhôm tái sử dụng với hệ thống kẹp đơn giản hóa
- 10 bộ chuyển đổi 3M có sẵn cho các thợ sơn thích sử dụng cốc dùng một lần 3M với số lượng nhỏ
- 11 Súng phun nhẹ có sẵn với một ống khí cực kỳ linh hoạt để sử dụng dễ dàng và xử lý công thái học



Mô tả

