

设备

描述	订购编码
Pump 04D140	144907020

附件

描述	订购编码
Fitting M3/4 M26x125 SST	050102445
Suction Rod - ID 23 - Drum 60l - F26x125	149596150
Suction Rod - ID 23 - Drum 200l - F26x125	149596160

组成部件

描述	订购编码
Pneumatic valve kit for 04D140	144907024
Pneumatic seals kit for 04D140	144907028
Seals and Springs kit 04D140	144907023
Diaphragm kit for 04D140	144907021
Ball valve kit for 04D140	144907022

04D140

隔膜泵

Airspray空气喷涂 / 泵



高性能紧凑型隔膜泵！

- 换色方便快捷
- 设备可靠耐用
- 低使用成本

市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂



04D140

隔膜泵

04D140气动双隔膜泵适用于流体输送，压缩比为3.5:1的高压循环系统。这款泵可提供高使用性能和长期可靠性。

全新Sames 04D140气动双隔膜泵专用于流体输送，压缩比为3.5:1的中型循环系统（距离15米以上），可为4把喷枪供料。Sames 很自豪地在低压隔膜泵系列中引入了全新的3.5:1泵。

这款泵的优点是设计紧凑，容易集成到涂料系统中。

其先进的结构保证快速冲洗，使泵完全适应快速换色系统。

技术参数

描述	值	单位
压力比	3.5:1	
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
最高温度	65 (149)	°C (°F)
噪音级别	67	dBa
每循环涂料总量	140 (4.7)	cc
每60循环自由速率	50 (13.2)	l/mn (gal/mn)
最大粘度	15000	cps
空气进口	F 1/2" G	
涂料出口	3/4" BSP	
涂料进口	3/4" BSP	
长度	232 (9.1)	mm (in)
高度	251 (9.9)	mm (in)
宽度	188 (7.4)	mm (in)
重量	15 (33)	kg (lbs)



隔膜泵

性能

- 1 短行程隔膜，低剪切涂料技术
- 2 紧凑型、模块化设计，轻便易于集成
- ◆ 采用尖端技术设计和集成消声器，噪音污染低

生产力

- 1 高频短行程隔膜带来高流量性能
- ◆ 换色方便快捷
- ◆ 优化的腔室设计，易于冲洗
- ◆ 与可清洗循环系统兼容

可持续性

- 2 全不锈钢泵体，陶瓷气动阀，长寿命PTFE隔膜,经久耐用
- 3 先进的底座设计（软底座），避免涂料剪切
- ◆ 低磨损、易维护（磨损部件易接触维修、低磨损隔膜）



技术



描述

