

设备

Designation	Version	Fluid inlet	Section rod	Drain rod	Paint filter	Air regulator	Seal	Part number
40C100	Trolley	M 26x125	25 mm (1")	◆	◆	1	GT + PTFEG	151785500
40C100	wall	M 26x125	25 mm (1")	◆	◆	1	GT + PTFEG	151785550

附件

Designation	Part number
TROLLEY 2 ARMS	051221000
BRACKET W. STRAPS	056100199
AIR REGULATOR KIT FOR AIRMIX SPRAYING	151740200
LARGE DIAM SUCTION ROD SST 1"	921270101
TROLLEY 1 ARM	151730140

组成部件

Designation	Part number
SET OF SEALS FOR FLUID SECT C50 WB	144950991
SERVICING KIT FOR FLUID SECT C50 WB	144950992
PACKAGE OF SEALS FOR 2000/4 AIR MOTOR	146270990
SERVICING KIT FOR MOTOR 2000-4	146270996

# 40C100 WB 无气涂料泵

Airless®无气喷涂 / 泵



- ◆ 专为无气水性应用设计
- ◆ 高效节能泵
- ◆ 结构优化 - 简单快速维护

## 市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂

SAMES 保留其修改设备或参数 而不另行通知的权利。展示文件、产品图片不具有法律效力。© 2013/10



# 40C100 WB 无气涂料泵

该款泵专为高粘度材料设计



技术



枪身Chevron 密封



无气喷涂技术



描述

多种附件供选，适合客户各种需求。



## 技术参数

描述	值	单位
压力比	40:1	
最大涂料压力	240 (3480)	bar (psi)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
空气损耗	43.2 (25.4)	m <sup>3</sup> /h (cfm)
最高温度	60 (140)	°C (°F)
缸体	100 (3.4)	cc (oz)
噪音级别	80	dBa
每分钟30往复行程涂料输出	3 (0.8)	l/min (gal/mn)
空气损耗 (30 cycles/mn , 4 bar)	43.2 (25.4)	m <sup>3</sup> /h (cfm)
空气进口	F 3/4" BSP	
涂料出口	F 1" BSP	
涂料进口	F 3/8 NPS	
不锈钢浸湿件	•	
重量	22 (48.5)	kg (lbs)

### 性能:

低空气损耗  
静音马达

### 生产力:

无盲区结构- 可快速冲洗&换料  
大吸料口直径 (27mm)  
内置脉冲吸收系统, 用于平稳、无脉冲的操作。  
活塞上的移动密封件可以确保在泵运行期间对流体部分内壁进行机械清洁  
下侧可移动一体式唇形密封 (GT) 有助于实现更高的效率并减小摩擦

### 可持续性:

设计简单, 零部件更少, 寿命更长  
Polyfluid和PTFE石墨密封件可实现更强的耐磨性  
三铬涂层活塞具有极强的耐久性

