




## REXSON 60C60 挤胶泵

高粘度 / 泵



-  突破性技术
-  人体工学设计，生产力更高
-  降低成本

### 市场





# REXSON 60C60 挤胶泵

板阀挤胶泵可以对新一代密封剂和粘合剂原料进行处理（20或200升）。



技术



高粘度输送泵的CHEVRON密封



板阀泵



描述

Sames 可提供各种提升机、过滤器、调压阀、从动盘、喷枪和软管，以满足您具体的应用需求。



技术参数

描述	值	单位
压力比	60:1	
最大涂料压力	360 (5221)	bar (psi)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
最高温度	60 (140)	°C (°F)
加权噪音等级	3000	dBA
每循环涂料总量	60	cc
每60循环自由速率	3.6	l/mn (gal/mn)
每15循环涂料输出量	0.9	l/mn (gal/mn)
空气损耗 (30 cycles/mn, 4 bar)	30	m³/h (cfm)
密封套件	PTFE+PE	
浸湿件-碳钢	•	
空气进口	F 3/4"G	
涂料出口	F 3/4"G	
涂料进口	Ø80	
重量	19 (42)	kg (lbs)

## 性能

1 低剪切力液压系统设计，可实现最佳的流体通道。

## 生产力

- 2 各种随动板尺寸可供选择，以满足不同料筒的需求
- 3 静音气动马达，可提供更好的工作条件

## 可持续性

- 1 从外部即可轻松对阀进行操作，确保维护简单
- 2 Polyfluid和PTFE石墨密封件可实现更强的耐磨性。

