

设备

描述	技术	喷嘴大小	空气消耗	输出流量	20cm处最大扇幅	订购编号
Gun FPro S CONV Solo	CONV	-	-	-	-	135780000
Gun FPro S CONV-12-Mvb + aluminum cup	CONV	1.2 mm (0.047 in)	26.5 m3/h (15.6 cfm)	120 cc/mn (4.05 oz/mn)	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780312
Gun FPro S CONV-15-Mvb + aluminum cup	CONV	1.5 mm (0.059 in)	26.5 m3/h (15.6 cfm)	215 cc/mn (7.3 oz/mn)	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780315
Gun FPro S CONV-18-Mvb + aluminum cup	CONV	1.8 mm (0.071 in)	26.5 m3/h (15.6 cfm)	284 cc/mn (9.6 oz/mn)	20cm - 30cm (8in - 12in)	135780318
Gun FPro S CONV-23-Lvb + aluminum cup	CONV	2.3 mm (0.091 in)	27.2 m3/h (16 cfm)	340 cc/mn (11.5 oz/mn)	30cm - 40cm (12in - 16in)	135780423
Gun FPro S CONV-27-Lvb + aluminum cup	CONV	2.7 mm (0.106 in)	27.2 m3/h (16 cfm)	405 cc/mn (13.7 oz/mn)	30cm - 40cm (12in - 16in)	135780427

附件

描述	容积	订购编号
Complete Alu Suction cup for FPro S	1 L	138.400.000

组成部件

描述	订购编号
Pack of filters (200µm) (x4)	138.310.300
Aircap FPro S Conv-23 27-Lvb	132.780.400
Aircap FPro S Conv-07 22-Mvb	132.780.300
Projector FPro S CONV-27-Lvb	131.780.427
Projector FPro S CONV-23-Lvb	131.780.423
Projector FPro S CONV-18-Mvb	131.780.318
Projector FPro S CONV-15-Mvb	131.780.315
Projector FPro S CONV-12-Mvb	131.780.312
Repair set for FPro S	129.780.901
Kit Suction booster valve	129.780.025
Seal kit	129.130.901
Kit Standard valve	129.030.020

FPro S 手动空气喷枪

虹吸式手动喷枪

Airspray空气喷涂 / 手动喷枪系列



专业喷涂！

- 空气喷涂新标准
- 增加的虹吸力
- 全新的喷涂杯

市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂



萨麦丝客杜林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090
www.sames.com

SAMES 保留其修改设备参数 而不另行通知的权利。展示文件 - 产品图片不具有法律效力。© 20210-573-780.002



FPro S 手动空气喷枪

虹吸式手动喷枪

完美平衡，优异喷涂质量。Sames 根据客户不同应用需求，可提供多种喷涂类型和附件。

FPro S下壶式手动空气喷枪，定义空气喷涂新标准。1925年，Sames发明了空气喷涂技术。2017年，我们重新发明了一种应用于空气喷涂市场的涂料雾化技术，并获得了专利创新。我们是怎么做到的呢？我们基于几十年来的大量客户应用服务经验开发出一个新的标准。

专利申请中的涡旋喷涂技术可使涂料旋转，高速均匀喷涂到复杂工件上。在喷嘴和工件之间的路径所产生的距离，会让涂料速度变慢，并避免任何反弹的效果。由此，提升涂料传递效率，实现最佳表面喷涂质量。

技术参数

描述	值	单位
最大涂料输出	750 (26.3)	cc/min (oz/min)
最小涂料输出	200 (7)	cc/min (oz/min)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
建议空气压力(min)	2.5 (36) - 3.5 (51)	bar (psi)
空气损耗	23 (13.5) - 29.7(17.5)	m ³ /h (cfm)
最高涂料温度	50 (122)	°C (°F)
空气进口	M 1/4 NPS/BSP compatible	
涂料出口	M 3/8 NPS/BSP compatible	
枪身材料	5-8	
传统传递效率	66	%
重量	480 (16.9)	g (oz)



性能

- 1 FPro喷枪给操作者轻松完美喷涂体验
- 2 专利的Vortex涡旋技术有效提升雾化效果，提高传递效率（涡旋技术利用旋转效应）。
- 3 3种不同的调节按钮开关达到不同的扇幅

生产力

- 4 减少操作工RSI损伤。
- 5 FPro S手动空气喷枪如操作工的延伸臂，喷涂自如。
- 6 喷枪扳机灵敏度高，使用得心应手，喷涂质量优异。
- 6 加强版虹吸阀提供超强的虹吸力
- 7 全新人体工学设计，操作更轻松

可持续性

- 8 外形设计美观，优质阳极氧化金属制成，Fpro S喷枪是适用于各种喷涂需求的完美喷涂工具。
- 8 喷枪组成部件少，维护方便
- 9 可重复使用的铝杯，开关方便
- 10 3M一次性涂料杯，适合小批量生产
- 10 轻便型喷枪，灵活优质的空气软管，操作更舒适。

