

Оборудование

Designation	Pressure	Tip type	Tip size	Fitting	Trigger	Part number
Sflow 275	275 bar (4020 psi)	Flat	-	1/2 JIC	2 fingers	135740200
Sflow 275	275 bar (4020 psi)	Reversible	12-13 (515)	Swivel 1/2 JIC	2 fingers	135740225
Sflow 275	275 bar (4020 psi)	Flat	-	Swivel 1/4 NPSM	2 fingers	135740240
Sflow 275	275 bar (4020 psi)	Reversible	12-13 (515)	Swivel 1/4 NPSM	2 fingers	135740245
Sflow 275	275 bar (4020 psi)	Flat	-	1/2 JIC	4 fingers	135740400
Sflow 275	275 bar (4020 psi)	Reversible	14-13 (517)	Swivel 1/2 JIC	4 fingers	135740427
Sflow 275	275 bar (4020 psi)	Flat	-	Swivel 1/4 NPSM	4 fingers	135740440
Sflow 275	275 bar (4020 psi)	Reversible	14-13 (517)	Swivel 1/4 NPSM	4 fingers	135740447
Sflow 450	450 bar (6570 psi)	Flat	-	Swivel 1/2 JIC	4 fingers	135745420
Sflow 450	450 bar (6570 psi)	Reversible	18-13 (519)	Swivel 1/2 JIC	4 fingers	135745429
Sflow 450	450 bar (6570 psi)	Flat	-	Swivel 1/4 NPSM	4 fingers	135745440
Sflow 450	450 bar (6570 psi)	Reversible	18-13 (519)	Swivel 1/4 NPSM	4 fingers	135745449

Аксессуары

Designation	Materials	Color	Recommended tips	Part number
ADAPTOR FOR M11/16" SPRAYING HEAD				129740032
ADAPTOR FOR M7/8" SPRAYING HEAD				129740030
AIRLESS® FLAT TIP CALIBER XXXX				00000XXXX
AIRLESS® SKILL TIP CALIBER XXXX				00030XXXX
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX BLUE 150 MESH / 100µ	Stainless steel	Blue	06-XX to 12-XX	129740082
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX RED 200 MESH / 75µ	Stainless steel	Red	04-XX to 06-XX	129740081
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX WHITE 50 MESH / 300µ	Stainless steel	White	18-XX to 100-XX	129740084
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX YELLOW 100 MESH / 150µ	Stainless steel	Yellow	12-XX to 18-XX	129740083
PACK OF 4 GUN FILTERS PA BLUE 150 MESH / 100µ	PA	Blue	06-XX to 12-XX	129740182
PACK OF 4 GUN FILTERS PA RED 200 MESH / 75µ	PA	Red	04-XX to 06-XX	129740181
PACK OF 4 GUN FILTERS PA WHITE 50 MESH / 300µ	PA	White	18-XX to 100-XX	129740184
PACK OF 4 GUN FILTERS PA YELLOW 100 MESH / 150µ	PA	Yellow	12-XX to 18-XX	129740183
TIPTOP AIRLESS® REVERSIBLE TIP CALIBER XXXX				00040XXXX
NG22 SWIVEL FITTING 500BAR MF1/2JIC				129732425
SWIVEL FITTING NG22 500B M1/4NPS F1/2JIC				129732435

Запасные части

Designation	Part number
Maintenance kit for Sflow 450 (needle and spring)	129740902
Maintenance kit for Sflow 275 (needle and spring)	129740901
4 finger trigger	129740007
2 finger trigger	129740006
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740908
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740909
Diffuser (package of 10)	129740910
Pack of 10 seals for deflector	129740911

Sflow™275&468 Airless®

Ручной безвоздушный пистолет-распылитель

Airless® - Безвоздушная технология окраски / Ручные распылители



НЕ НУЖНО БЫТЬ ГРУБЫМ, ЧТОБЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМ.

- Высокая эффективность переноса
- Хорошее качество распыления
- Разработан для применения в тяжелых условиях производства

Рынки





Sflow™275&468 Airless®

Ручной безвоздушный пистолет-распылитель

Безвоздушный ручной распылитель SFlow™ Airless® используется для нанесения защитных материалов и доступен в версиях 275 и 468 бар.

Данный распылитель позволяет добиться реальной экономии материалов в условиях промышленного производства. Эргономичный дизайн обеспечивает гибкость в экстремальных условиях и идеально подходит для нанесения красок с высоким содержанием твердых веществ и цинка.

Ручной безвоздушный пистолет Sflow™ позволяет добиться значительной экономии материалов. Благодаря его эргономичной конструкции, удобному хвату рукоятки и надежности в работе процесс окраски становится таким простым и легким, каким никогда раньше не был. Пистолет Sflow™ высокую производительность и выдающиеся эксплуатационные качества, в наличии широкий выбор сопел, плоских и реверсивных TIP TOP или SKILL (с двойной вставкой), для любого варианта применения



Таблица технических данных

Обозначение	Величина	Ед. изм.
Максимальное давление жидкости	275 (4000) - 470 (6820)	bar (psi)
Коэффициент переноса	81	%
Максимальная температура материала	60 (140)	°C (°F)
Вход материала	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
Поворотный фитинг	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
Предохранитель курка	♦	
Полированный кованный алюминий	♦	
Рекомендуемый диапазон вязкости материала	20s ÷ 25000 cps	s CA4
Уровень шума	88.6	dbA
Детали контактирующие с жидкостью - нержавеющая сталь, алюминий.	♦	
Седло из карбида	♦	
Поворотный фитинг	♦	
Вес	597 (21)	g (oz)

sames kremlin



Технологии




Многослойное уплотнение Chevron



Реверсивное сопло



Технология Airless® -безвоздушное распыление



Сопла Skill для профессионального нанесения ЛКМ с использованием технологии Airless®



Описание

Технические характеристики:

- 1 Пистолет обладает высокой надежностью и обеспечивает повторяемость качества распыления: на пистолет устанавливаются сопла из карбида вольфрама, каждое сопло проходит индивидуальное тестирование
 - 3 Повышенная безопасность – блокировка пистолета производится всего одним пальцем, предусмотрены блокировка сопла и защита рук
 - 8 Широкий выбор плоских или реверсивных сопел для удовлетворения Ваших требований
- ♦ Быстрая замена фильтра благодаря запатентованному специальному инструменту

Производительность:

- 2 Курок с низким усилием спуска рассчитанный под 2 или 4 пальца рассчитан на любую анатомию кисти руки
- 4 Эргономичное конструкция рукоятки и курка с комфортабельным хватом для предотвращения каких-либо травм, вызванных повторяющимися нагрузками
- 5 Крючок для хранения пистолета рядом с рабочим местом
- 6 Вращающийся фитинг рукоятки обеспечивает лучшую маневренность
- 7 Умный замок - быстрое ориентирование и простая установка наконечника

Срок службы:

- 3 Большая площадь фильтрации: имеются в наличии фильтры выполненные из полиамида или нержавеющей стали для предотвращения любых загрязнений
- ♦ Запатентованная защита триггера: действует как гаечный ключ, фильтр-экстрактор и помогает удалить триггер

