

อุปกรณ์

Designation	Pressure	Tip type	Tip size	Fitting	Trigger	Part number
SFLOW UNIV 275 2F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	-	-	M1/2" JIC	2 fingers	135741201
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	-	-	M1/2" JIC	4 fingers	135741401
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Flat	-	M1/2" JIC	2 fingers	135741200
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Flat	-	Swivel M1/4 NPSM	4 fingers	135746440
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Reversible	12-13 (515)	Swivel M1/2" JIC	2 fingers	135741225
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Reversible	14-13 (517)	Swivel M1/2" JIC	4 fingers	135741427
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Reversible	18-13 (519)	Swivel M1/2" JIC	4 fingers	135746429
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Reversible	18-13 (519)	Swivel M1/4 NPSM	4 fingers	135746449

ส่วนประกอบ

Designation	Part number
AIRLESS® FLAT TIP CALIBER XXXX	00000XXXX
AIRLESS® SKILL TIP CALIBER XXXX	00030XXXX
TIP TOP AIRLESS® REVERSIBLE TIP CALIBER XXXX	00040XXXX
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX RED 200 MESH / 75µ	129740081
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX BLUE 150 MESH / 100µ	129740082
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX YELLOW 100 MESH / 150µ	129740083
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX WHITE 50 MESH / 300µ	129740084
PACK OF 4 GUN FILTERS PA RED 200 MESH / 75µ	129740181
PACK OF 4 GUN FILTERS PA BLUE 150 MESH / 100µ	129740182
PACK OF 4 GUN FILTERS PA YELLOW 100 MESH / 150µ	129740183
PACK OF 4 GUN FILTERS PA WHITE 50 MESH / 300µ	129740184
TIP NUT M7/8" WITH plastic HANDGUARD FOR TIP TOP REVERSIBLE TIP	132740210
TIP NUT M7/8" WITH metallic HANDGUARD For Skill® or flat tips	132746100
NG22 SWIVEL FITTING 500BAR MF1/2JIC	129732425
SWIVEL FITTING NG22 500B M1/4NPS F1/2JIC	129732435

ชุดอุปกรณ์

Designation	Version	Suction rod	Pump filter	Hose length	Whip end	Gun	Gun filter	Tip guard	Tip	Part number
W/M KIT AIRLESS 30C25 MBA SUC+FILT+SFLOW7/8-275 2F SKILL0913	Wall mounted	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	♦	Flat	Skill® 09-13	151265016
MOB KIT AIRLESS 30C25 MBA SUC+SFLOW7/8-275 2F TIPTOP1213	Trolley	25 mm (1")	-	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	♦	Reversible	Tip Top 12-13	151265017
MOB KIT AIRLESS 35C50 MBA SUC+FILT+SFLOW7/8-275 2F TIPTOP1213	Trolley	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	♦	Reversible	Tip Top 12-13	151265018
MOB KIT AIRLESS 40C100 SUC+FILT+SFLOW7/8-275 4F TIPTOP1413	Trolley	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (4F)	♦	Reversible	Tip Top 14-13	151265019

อะไหล่

Designation	Part number
2 finger trigger	129740006
4 finger trigger	129740007
Maintenance set for Sflow 275 (needle and spring)	129740901
Maintenance set for Sflow 470 (needle and spring)	129740902
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740908
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740909
Diffuser (package of 10)	129740910
Pack of 10 seals for deflector	129740911



13 chemin de Malacher - CS 70086  
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE  
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90  
www.sames.com

SFlow® Universal 7/8"

ปืนพ่นสีระบบไร้อากาศด้วยมือ

แอร์เลสส์ Airless® / ปืนพ่นสีแบบใช้คนพ่น



ไม่จำเป็นต้องรุนแรงเพื่อที่จะแข็งแรงแรง

- ประสิทธิภาพการถ่ายไอสูงถึง 81%
- คุณภาพการทำให้เป็นละอองที่ดี
- 7/8" ตัวป้องกันปลายเกลียวด้านหน้าแบบสากล

ตลาด



**SAMES KREMLIN**  
Apply your Skills  
Bond | Protect | Beautify

**55 YEARS OF AIRLESS MANUAL SPRAY GUNS EXPERTISE**

**1990**  
M250, our compact Airless manual spray gun

**1994**  
Launch of the M350 for intensive production

**1963**  
SAMES KREMLIN high efficiency Airless spraying is born

**2018**  
SFlow Airless manual spray gun breaks sales records

## SFlow® Universal 7/8"

ปืนพ่นสีระบบไร้อากาศด้วยมือ

ปืนพ่นสี Universal Airless Sflow® 7/8" ด้วยประโยชน์ทั้งหมดของ Sflow® 275 และ 470 bar (4000 & 6820 psi) เป็นการเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับอุปกรณ์ป้องกันที่ปลูกุ่นที่มีเกลียวด้านหน้าแบบ Universal การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ให้ความยืดหยุ่นในสภาวะที่รุนแรงและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสีที่มีปริมาณของแข็งสูงและสีรองพื้นที่มีสังกะสีเข้มข้นสูง

ปืนพ่นสีแบบแมนนวล SFlow® Universal Airless ช่วยประหยัดวัสดุสำหรับงานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงด้วยประสิทธิภาพการถ่ายโอน 81% โครงสร้างที่เชื่อถือได้และแข็งแรงประกอบด้วยด้ามจับที่สะดวกสบายและทริกเกอร์ที่ปราศจากความเมื่อยล้า ทำให้การตกแต่งเป็นเรื่องง่ายแม้ในสภาวะที่ยากที่สุด ปืนพ่นสีแบบแมนนวล SFlow® Airless ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและมอบความสบายสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน มีปลายให้เลือกมากมายสำหรับทุกความต้องการในการใช้งาน: หัวแบน หัวทึบกลับด้านได้ หรือ Skill® (double insert).



### ตารางข้อมูลทางเทคนิค

คุณลักษณะของสินค้า	มูลค่า	หน่วย: เมตริก (US)
Maximum Fluid Pressure	275 (4000) – 470 (6820)	bar (psi)
Transfer Efficiency	81	%
Maximum Fluid Temperature	60 (140)	°C (°F)
Fluid Inlet	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
Fluid Swivel Fitting	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
Trigger Lock Safety	♦	
Polished Forged Aluminum Body	♦	
Recommended Material Viscosity Range	20s à 25000 cps	s CA4
Sound Level	88.6	dba
Stainless Steel, Aluminium and Rulon Wetted Parts	♦	
Carbide Seat	♦	
Fluid Swivel Fitting (available upon version)	♦	
Weight	597 (21)	g (oz)

sames kremlin



เทคโนโลยี




Chevron Sealing



Reversible Tip



เทคโนโลยีพ่นสีไร้อากาศ



Skill Tip

### ประสิทธิภาพ

1 คุณภาพการพ่นที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้: ทดสอบปลายทังสเตนคาร์ไบด์ระดับไฮเอนด์แล้ว

3 เครื่องมือเฉพาะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในตัวสำหรับการเปลี่ยนตัวกรองอย่างรวดเร็ว

8 ทางเลือกมากมายของ flat, Skill® หรือ reversible tips เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

♦ ความปลอดภัยขั้นสูง: ทริกเกอร์ล็อก ทิปล็อก และการป้องกันความปลอดภัยของมือ

### ผลผลิต

2 ทริกเกอร์ที่นิ้วที่ปราศจากความเมื่อยล้า (2) หรือ (4) เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานทุกคน

4 การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับที่สะดวกสบายเพื่อป้องกัน RSI

5 ตะขอตัวช่วยให้คุณวางปืนไว้ใกล้ที่ทำงาน

6 ข้อต่อแบบหมุนได้เพื่อความคล่องตัวที่ดีขึ้น

7 ตัวป้องกันปลายเกลียวขนาด 7/8" แบบสากลสำหรับการวางแนวและการวางตำแหน่งที่ปที่ง่ายดาย

### ความยั่งยืน

3 พื้นที่กรองตัวกรองด้วยมือขนาดใหญ่: มีให้เลือกทั้งแบบ PA หรือแบบสแตนเลสเพื่อป้องกันการอุดตันของทิว

3 การไหลของวัสดุจากด้านในสู่ด้านนอกของตัวกรองเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น

♦ ตัวป้องกันโกที่จดสิทธิบัตร: ทำหน้าที่เป็นประแจ ตัวแยกตัวกรอง และช่วยในการถอดโกปืน



ลักษณะ

