

Attrezzature

Descrizione	Pressione	Tipo ugello	Misura ugello	Raccordo	Grilletto	Codice
SFlow™ 275	275 bar (4020 psi)	Piatto	-	1/2 JIC	2 dita	135740200
SFlow™ 275	275 bar (4020 psi)	Reversibile	12-13 (515)	Girevole 1/2 JIC	2 dita	135740225
SFlow™ 275	275 bar (4020 psi)	Piatto	-	Girevole 1/4 NPSM	2 dita	135740240
SFlow™ 275	275 bar (4020 psi)	Reversibile	12-13 (515)	Girevole 1/4 NPSM	2 dita	135740245
SFlow™ 275	275 bar (4020 psi)	Piatto	-	1/2 JIC	4 dita	135740400
SFlow™ 275	275 bar (4020 psi)	Reversibile	14-13 (517)	Girevole 1/2 JIC	4 dita	135740427
SFlow™ 275	275 bar (4020 psi)	Piatto	-	Girevole 1/4 NPSM	4 dita	135740440
SFlow™ 275	275 bar (4020 psi)	Reversibile	14-13 (517)	Girevole 1/4 NPSM	4 dita	135740447
SFlow™ 470	470 bar (6570 psi)	Piatto	-	Girevole 1/2 JIC	4 dita	135745420
SFlow™ 470	470 bar (6570 psi)	Reversibile	18-13 (519)	Girevole 1/2 JIC	4 dita	135745429
SFlow™ 470	470 bar (6570 psi)	Piatto	-	Girevole 1/4 NPSM	4 dita	135745440
SFlow™ 470	470 bar (6570 psi)	Reversibile	18-13 (519)	Girevole 1/4 NPSM	4 dita	135745449

Accessori

Descrizione	Materiali	Colore	Ugelli raccomandati	Codice
UGELLO AIRLESS® PIATTO CALIBRO XXXX				00000XXXX
UGELLO AIRLESS® SKILL CALIBRO XXXX				00030XXXX
UGELLO AIRLESS® TIPTOP REVERSIBILE CALIBRO XXXX				00040XXXX
ADATTATORE PER TESTA DI POLVERIZZAZIONE M7/8"				129740030
ADATTATORE PER TESTA DI POLVERIZZAZIONE M11/16"				129740032
CONF. DI 4 FILTRI PISTOLA PA ROSSO 200 MESH / 75µ	Inox	Rosso	04-XX a 06-XX	129740081
CONF. DI 4 FILTRI PISTOLA INOX AZZURRO 150 MESH / 100µ	Inox	Azzurro	06-XX a 12-XX	129740082
CONF. DI 4 FILTRI PISTOLA INOX GIALLO 100 MESH / 150µ	Inox	Giallo	12-XX a 18-XX	129740083
CONF. DI 4 FILTRI PISTOLA INOX BIANCO 50 MESH / 300µ	Inox	Bianco	18-XX a 100-XX	129740084
CONF. DI 4 FILTRI PISTOLA PA ROSSO 200 MESH / 75µ	PA	Rosso	04-XX a 06-XX	129740181
CONF. DI 4 FILTRI PISTOLA PA AZZURRO 150 MESH / 100µ	PA	Azzurro	06-XX a 12-XX	129740182
CONF. DI 4 FILTRI PISTOLA PA GIALLO 100 MESH / 150µ	PA	Giallo	12-XX a 18-XX	129740183
CONF. DI 4 FILTRI PISTOLA PA BIANCO 50 MESH / 300µ	PA	Bianco	18-XX a 100-XX	129740184
NG22 SWIVEL FITTING 500BAR MF1/2JIC				129732425
SWIVEL FITTING NG22 500B M1/4NPS F1/2JIC				129732435

Ricambi

Descrizione	Codice
Kit manutenzione per SFlow™ 470 (ago e molla)	129740902
Kit manutenzione per SFlow™ 275 (ago e molla)	129740901
Grilletto 4 dita	129740007
Grilletto 2 dita	129740006
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740908
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740909
Diffuser (package of 10)	129740910
Pack of 10 seals for deflector	129740911




SFlow™ 275 & 470

Pistola Airless® manuale

Airless® / Pistole manuali



NON C'È BISOGNO DI ESSERE GREZZI PER ESSERE FORTI

-  Elevata efficienza di trasferimento del 81%
-  Buona qualità di atomizzazione
-  Progettata per applicazioni industriali intensive

Mercati





SFlow™ 275 & 470

Pistola Airless® manuale

La SFlow™ è una pistola Airless® utilizzata per l'applicazione di rivestimenti protettivi ed è disponibile in pressioni da 275 e 470 bar. Questa pistola offre reali risparmi di prodotto per le applicazioni industriali. Il design ergonomico offre flessibilità in condizioni estreme ed è ideale per l'uso di vernici ad alto contenuto solido e primer ricchi di zinco.

Le pistole manuali SFlow™ Airless® offrono un reale risparmio di materiale per applicazioni industriali con un'efficienza di trasferimento dell'81%. La sua costruzione affidabile e solida, combinata con una comoda impugnatura e un grilletto senza fatica, rende la finitura così facile anche nelle condizioni più difficili. La pistola manuale SFlow™ Airless® ottimizza l'efficienza dell'operatore e gli offre un grande comfort. Un'ampia gamma di ugelli (piatto, reversibile Tip Top o Skill™ doppio inserto) sono disponibili per ogni esigenza di applicazione.



Tabella dei dati tecnici

Descrizione	Valore	Unità
Pressione prodotto max	275 (4000) - 470 (6820)	bar (psi)
Coefficiente di trasferimento	81	%
Temperatura prodotto max	60 (140)	°C (°F)
Entrata prodotto	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
Raccordo girevole prodotto	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
Sicurezza grilletto	♦	
Corpo alluminio forgiato lucidato	♦	
Viscosità prodotto raccomandata	20s à 25000 cps	s CA4
Livello acustico	88,6	dbA
Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, alluminio e	♦	
Sede carburo	♦	
Raccordo prodotto girevole (disponibile a seconda della versione)	♦	
Peso	597 (21)	g (oz)

sames kremlin




Guarnizione Chevron



Ugello Reversibile



Airless®



Ugello SKILL™



Tecnologia(ie)

PRESTAZIONI

- Qualità di spruzzatura affidabile e ripetibile: ugello in carburo di tungsteno di elevata qualità, provato individualmente
 - Strumento brevettato incorporato per cambi rapidi del filtro
 - Ampia scelta di ugelli: piatti, Skill™ o reversibili (TipTop) per soddisfare le vs. esigenze
- ♦ Sicurezza migliorata: blocco grilletto, blocco dell'ugello e protezione della mano

PRODUTTIVITÀ

- Grilletto a due o quattro dita per eliminare l'affaticamento e per una migliore conformazione anatomica
- Design ergonomico con impugnatura confortevole per prevenire qualsiasi problema muscolare e scheletrico
- Gancio integrato per custodire la pistola vicino alla postazione di lavoro
- Impugnatura con raccordo girevole per una manovrabilità migliore
- Chiusura intelligente: orientamento e posizionamento dell'ugello rapido e facile

DURABILITÀ

- Ampia area di filtraggio: filtri disponibili in PA o acciaio inox per prevenire l'ostruzione degli ugelli
 - Portata prodotto dall'interno all'esterno del filtro per facilitare la manutenzione
- ♦ Protezione grilletto brevettata: utilizzabile come strumento, per estrarre il filtro e smontare il grilletto



Descrizione

