

设备

描述	订购编号
REGPRO 2IN1 FILTER-REGULATOR SCREEN N°06 3/8NPS	155581741
REGPRO 2IN1 FILTER-REGULATOR SCREEN N°06 1/2JIC	155581742
LP FILTER WITH SCREEN N°06 OUTLET 3/8 NPS	155581641

组成部件

描述	Part number
FILTER SCREEN N°4 (140 MESH-100µ) FOR LP FILTER AND REGPRO	000.160.104
FILTER SCREEN N°6 (85 MESH-168µ) FOR LP FILTER AND REGPRO	000.160.106
FILTER SCREEN N°8 (70 MESH-210µ) FOR LP FILTER AND REGPRO	000.160.108
FILTER SCREEN N°12 (55 MESH-280µ) FOR LP FILTER AND REGPRO	000.160.112
FKM/VITON SEAL FOR REGPRO & LP FILTER	109.420.314
O-RING FEP ID 45	909.420.520

REGPro

二合一空气过滤调压器

Airspray空气喷涂 / 调压器



空气喷涂系统控制利器！

- 远程调压，实现稳定的流体输出
- 1个产品，2个关键功能
- 易于冲洗

市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂


SAMES 保留其修改设备或参数，而不另行通知的权利。展示文件、产品图片和不具有法律效力。© 2013/10



REGPro

二合一空气过滤调压器

REGPro是一款集空气调压器和过滤器于一体的领先产品，可实现稳定而精确的涂料流量。



调压原理

REGPro 是Sames生产的二合一低压过滤调压器，集成喷涂系统所需的两大功能：调压和过滤。

REGPro 旨在为所有寻求稳定、可靠和高生产效率的专业喷涂工提供低压流体控制。其创新设计允许涂料首先通过滤网。这可以防止任何杂质到达隔膜，从而保护隔膜不受损，确保其使用寿命最长。因此，调压始终是必须的，确保您获得完美稳定的流量，和高质量的应用。

最后，由PRIMA 01D100和REGPro供料的、符合EPA标准的手动和自动空气喷枪，可以实现出色的雾化效果。您现在可以喷涂所有类型的溶剂型、水性、高固体分和2K材料。

性能

- ◆ 涂料首先穿过滤网以保护隔膜
- ◆ 同时实现涂料的过滤的调压
- ◆ 涂料流量无脉动，实现高品质应用
- ◆ 涂料无污染

生产力

- 1 集成6号滤网 (85目), 其他尺寸可选
- 2 最底部优化，以避免维护期间涂料泄漏
- 3 易于维护和更换滤网

可持续性

- ◆ 空气喷涂可使用3/8 NPS 进行空气喷涂，Nanogun静电喷涂可使用1/2 JIC出口
- ◆ 最小死角区，实现最佳冲洗
- ◆ 阳极氧化铝制的流体通道



技术参数

描述	值	单位
重量	1.3 (2.9)	kg (lbs)
最大进气压力	6 (87)	bar (psi)
出口压力-调节范围	0.5 (7.2) - 4 (58)	bar
最高允许温度	50 (122)	°C
高度	15.6 (6.1)	cm (in)
直径 (大通道)	0.9 (0.4)	cm (in)
浸湿件 - 不锈钢, PTFE, 碳化物	+	
最大流量	1.9 (0.4)	l/mn (gal/mn)