

## Equipamiento

Descripción	Presión	Tipo boquilla	Tamaño boquilla	Racor	Gatillo	Referencia
SFLOW UNIV 275 2F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	-	-	M1/2" JIC	2 dedos	135741201
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	-	-	M1/2" JIC	4 dedos	135741401
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Plana	-	M1/2" JIC	2 dedos	135741200
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Plana	-	Swivel M1/4 NPSM	4 dedos	135746440
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Reversible	12-13 (515)	Swivel M1/2" JIC	2 dedos	135741225
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Reversible	14-13 (517)	Swivel M1/2" JIC	4 dedos	135741427
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Reversible	18-13 (519)	Swivel M1/2" JIC	4 dedos	135746429
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Reversible	18-13 (519)	Swivel M1/4 NPSM	4 dedos	135746449

## Accesorios

Descripción	Referencia
AIRLESS® FLAT TIP CALIBER XXXX	0000XXXX
AIRLESS® SKILL TIP CALIBER XXXX	0003XXXX
TIPTOP AIRLESS® REVERSIBLE TIP CALIBER XXXX	0004XXXX
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX RED 200 MESH / 75µ	129740081
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX BLUE 150 MESH / 100µ	129740082
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX YELLOW 100 MESH / 150µ	129740083
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX WHITE 50 MESH / 300µ	129740084
PACK OF 4 GUN FILTERS PA RED 200 MESH / 75µ	129740181
PACK OF 4 GUN FILTERS PA BLUE 150 MESH / 100µ	129740182
PACK OF 4 GUN FILTERS PA YELLOW 100 MESH / 150µ	129740183
PACK OF 4 GUN FILTERS PA WHITE 50 MESH / 300µ	129740184
TIP NUT M7/8" WITH plastic HANDGUARD FOR TIP TOP REVERSIBLE TIP	132740210
TIP NUT M7/8" WITH metallic HANDGUARD For Skill® or flat tips	132746100
NG22 SWIVEL FITTING 500BAR MF1/2JIC	129732425
SWIVEL FITTING NG22 500B M1/4NPS F1/2JIC	129732435

## Kits

Descripción	Versión	Caña aspiración	Filtro bomba	Longitud tubería	Latiguillo	Pistola	Filtro pistola	Protección boquilla	Boquilla	Referencia
W/M KIT AIRLESS 30C25 MBA SUC+FILT+SFLOW7/8-275 2F SKILL0913	Mural	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	♦	Plana	Skill® 09-13	151265016
MOB KIT AIRLESS 30C25 MBA SUC+SFLOW7/8-275 2F TIPTOP1213	Carretilla	25 mm (1")	-	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	♦	Reversible	Tip Top 12-13	151265017
MOB KIT AIRLESS 35C50 MBA SUC+FILT+SFLOW7/8-275 2F TIPTOP1213	Carretilla	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	♦	Reversible	Tip Top 12-13	151265018
MOB KIT AIRLESS 40C100 SUC+FILT+SFLOW7/8-275 4F TIPTOP1413	Carretilla	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (4F)	♦	Reversible	Tip Top 14-13	151265019

## Recambios

Descripción	Referencia
2 finger trigger	129740006
4 finger trigger	129740007
Maintenance kit for Sflow 275 (needle and spring)	129740901
Maintenance set for Sflow™ 470 (needle and spring)	129740902
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740908
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740909
Diffuser (package of 10)	129740910
Pack of 10 seals for deflector	129740911



13 chemin de Malacher - CS 70086  
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE  
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90  
www.sames.com

## SFlow® Universal 7/8"

Pistola Manual Airless

Airless® / Pistola manual



NO ES NECESARIO SER DURO PARA SER FUERTE

- Alta tasa de transferencia del 81%
- Buena calidad de atomización
- Protector de boquilla de rosca universal de 7/8"

## Mercados



UNIR • PROTEGER • EMBELLEGER



# SFlow® Universal 7/8"

Pistola Manual Airless

La pistola de pintura Sflow® 7/8" Universal Airless ofrece todas las ventajas de las Sflow® 275 y 470 bar (4000 & 6820 psi). Es totalmente compatible con todos los protectores de boquilla del mercado con rosca frontal Universal. Su diseño ergonómico ofrece flexibilidad en condiciones extremas y es ideal para manipular pinturas con alto contenido en sólidos e imprimaciones con alto contenido en zinc.

La pistola de pintura manual SFlow® Universal Airless ofrece un ahorro real de material para aplicaciones industriales con una tasa de transferencia del 81%. Su construcción fiable y sólida, combinada con una empuñadura cómoda y un gatillo que no fatiga, hace que trabajar con ella sea muy fácil incluso en las condiciones más duras. La pistola de pulverización manual SFlow® Airless optimiza la eficacia y ofrece una gran comodidad al usuario. Hay disponible una gran variedad de boquillas para cada necesidad de aplicación: Plana, TipTop reversible o Skill® (doble inserción).



## Tabla de datos técnicos

Descripción	Valor	Unidades
Presión máxima de producto	275 (4000) - 470 (6820)	bar (psi)
Eficiencia de transferencia	81	%
Temperatura máxima de producto	60 (140)	°C (°F)
Entrada de producto	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
Rótula de producto	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
Sistema de seguridad del gatillo	♦	
Barniz de aluminio forjado	♦	
Rango recomendada de viscosidad del producto	20s a 25000 cps	s CA4
Nivel de ruido	88.6	dbA
Piezas húmedas de acero inoxidable, aluminio y rulon	♦	
Asiento de carburo	♦	
Racor giratorio de producto (disponible en la versión)	♦	
Peso	597 (21)	g (oz)

sames kremlin



## Tecnología




Sello tipo Chevron



Boquilla Reversible



Tecnología de pulverización Airless®



Boquilla Skill



## Descripción

### Prestaciones

- Calidad de pulverización fiable y constante: boquilla de carburo de tungsteno de alta gama testada
  - Herramienta patentada integrada para cambiar rápidamente los filtros
  - Gran variedad de boquillas planas, Skill® o reversibles para satisfacer todas las necesidades
- ♦ Seguridad mejorada: Bloqueo del gatillo, bloqueo de la boquilla y protección de la mano

### Productividad

- Gatillo de 2 ó 4 dedos para adaptarse a las necesidades de cada pintor
- Diseño ergonómico con agarre cómodo para evitar cualquier lesión RSI
- Gancho incorporado que permite guardar la pistola cerca del puesto de trabajo
- Racor giratorio para una mejor maniobrabilidad
- Protector de boquilla de rosca universal de 7/8" para facilitar su orientación y colocación

### Durabilidad

- Gran superficie de filtración del filtro de mano: disponible en PA o acero inoxidable para evitar cualquier obstrucción de la boquilla
  - Caudal del producto desde el interior hacia el exterior del filtro para facilitar el mantenimiento
- ♦ Protector de gatillo patentado: actúa como llave, extractor de filtro y ayuda a extraer el gatillo

