

Equipamentos

| Designação | Pressão | Tipo bico | Tamanho bico | Ligação | Gatilho | Referência |
|---|--------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| SFLOW UNIV 275 2F S/ BASE S/ RG | 275 bar (4020 psi) | - | - | M1/2" JIC | 2 fingers | 135741201 |
| SFLOW UNIV 275 4F S/ BASE S/ RG | 275 bar (4020 psi) | - | - | M1/2" JIC | 4 dedos | 135741401 |
| SFLOW UNIV 275 2F BASE PLANO S/ BICO 1/2 JIC | 275 bar (4020 psi) | Plano | - | M1/2" JIC | 2 dedos | 135741200 |
| SFLOW UNIV7/8 470B 4F BASE PLANO S/ BICO RG 1/4NPSM | 470 bar (6800 psi) | Plano | - | M1/4 NPSM | 4 dedos | 135746440 |
| SFLOW UNIV 275 2F BASE REV 12-13 (515) RG 1/2 JIC | 275 bar (4020 psi) | Reversível | 12-13 (515) | M1/2" JIC | 2 dedos | 135741225 |
| SFLOW UNIV 275 4F BASE REV 14-13 (517) RG 1/2JIC | 275 bar (4020 psi) | Reversível | 14-13 (517) | M1/2" JIC | 4 dedos | 135741427 |
| SFLOW UNIV7/8 470B 4F BASE REV 18-13 (519) RG 1/2 JIC | 470 bar (6800 psi) | Reversível | 18-13 (519) | M1/2" JIC | 4 dedos | 135746429 |
| SFLOW UNIV7/8 470B 4F BASE REV 18-13 (519) RG 1/4NPSM | 470 bar (6800 psi) | Reversível | 18-13 (519) | M1/4 NPSM | 4 dedos | 135746449 |

Acessórios

| Designação | Referência |
|--|------------|
| CALIBRE BICO PLANO AIRLESS® XXXX | 00000XXXX |
| CALIBRE BICO SKILL AIRLESS® XXXX | 00030XXXX |
| CALIBRE BICO REVERSÍVEL TIPTOP AIRLESS® XXXX | 00040XXXX |
| BOLSA DE 4 FILTROS DE PUNHO INOX VERMELHO 200 MESH/75µ | 129740081 |
| BOLSA DE 4 FILTROS DE PUNHO INOX AZUL 150 MESH/100µ | 129740082 |
| BOLSA DE 4 FILTROS DE PUNHO INOX AMARELO 100 MESH/150µ | 129740083 |
| BOLSA DE 4 FILTROS DE PUNHO INOX BRANCO 50 MESH/300µ | 129740084 |
| BOLSA DE 4 FILTROS DE PUNHO PA VERMELHO 200 MESH/75µ | 129740181 |
| BOLSA DE 4 FILTROS DE PUNHO PA AZUL 150 MESH/100µ | 129740182 |
| BOLSA DE 4 FILTROS DE PUNHO PA AMARELO 100 MESH/150µ | 129740183 |
| BOLSA DE 4 FILTROS DE PUNHO PA BRANCO 50 MESH/300µ | 129740184 |
| BASE M7/8" TIP TOP REVERSÍVEL C/ PROTEÇÃO | 132740210 |
| BASE M7/8" Skill® OU PLANO C/ PROTEÇÃO | 132746100 |
| Racord Giratório NG22 500BAR MF1/2JIC | 129732425 |
| Racord Giratório NG22 500B M1/4NPS F1/2JIC | 129732435 |

Kits

| Designação | Versão | Cana aspiração | Filtro bomba | Comprimento mangueiras | Chicote | Pistola | Filtro pistola | Suporte bico | Bico | Referência |
|---|--------|----------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| KIT AIRLESS 30C25 MBA MURAL CANA+FILTRO+SFLOW7/8-275 2F SKILLO913 | Mural | 25 mm (1") | X | 7.5m (25 ft) | 1.6m (5ft) | Sflow® 275 7/8 (2F) | ♦ | Plano | Skill® 09-13 | 151265016 |
| KIT AIRLESS 30C25 MBA MOV CANA+SFLOW7/8-275 2F TIPTOP1213 | Carro | 25 mm (1") | - | 7.5m (25 ft) | 1.6m (5ft) | Sflow® 275 7/8 (2F) | ♦ | Reversível | Tip Top 12-13 | 151265017 |
| KIT AIRLESS 35C50 MBA MOV CANA+FILTRO+SFLOW7/8-275 2F TIPTOP1213 | Carro | 25 mm (1") | X | 7.5m (25 ft) | 1.6m (5ft) | Sflow® 275 7/8 (2F) | ♦ | Reversível | Tip Top 12-13 | 151265018 |
| KIT AIRLESS 40C100 MOV CANA+FILTRO+SFLOW7/8-275 4F TIPTOP1413 | Carro | 25 mm (1") | X | 7.5m (25 ft) | 1.6m (5ft) | Sflow® 275 7/8 (4F) | ♦ | Reversível | Tip Top 14-13 | 151265019 |

Peças Substituição

| Designação | Referência |
|--|------------|
| Gatilho 2 dedos | 129740006 |
| Gatilho 4 dedos | 129740007 |
| Kit manutenção para Sflow 275 (agulha e mola) | 129740901 |
| Kit manutenção para Sflow 470 (agulha e mola) | 129740902 |
| Bolsa assentos carboneto, juntas e difusores (2 de cada) p/ Sflow® e Xcite®+ | 129740908 |
| Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+ | 129740909 |
| Bolsa de 10 difusores | 129740910 |
| Bolsa de 10 juntas p/ difusor | 129740911 |



13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

SFlow® Universal 7/8"

Pistola Manual Airless



Airless® / Pistolas manuais

NÃO É NECESSÁRIO SER RUDE PARA SER FORTE!

- Alta taxa de transferência de 81%
- Boa qualidade de atomização
- Suporte de bico com rosca frontal 7/8" universal

Mercados



COLAR • PROTEGER • EMBELEZAR



Sflow® Universal 7/8"

Pistola Manual Airless

A pistola de pintura Sflow® 7/8" Universal Airless oferece todas as vantagens das pistolas Sflow® 275 e 470 bar. É totalmente compatível com todos os suportes de bico no mercado com uma rosca frontal universal. O desenho ergonômico permite uma flexibilidade em condições extremas e é ideal para o manuseamento de tintas com alto teor de sólidos e primários com alto teor de zinco.

As pistolas de pintura manual SFlow® Universal Airless proporcionam economias de tinta reais para aplicações industriais com uma taxa de transferência de 81%. A sua construção fiável e sólida combinada com uma aderência confortável e um gatilho sem fadiga tornam o acabamento tão fácil, mesmo nas condições mais difíceis. A pistola de pintura manual SFlow® Airless otimiza a eficiência e proporciona um grande conforto ao operador. Está disponível uma ampla escolha de bicos para cada necessidade de aplicação: plano, TipTop reversível ou Skill® (inserção dupla).



Especificações técnicas

| Designação | Valor | Unidade |
|--|-------------------------|-----------|
| Pressão produto máxima | 275 (4000) - 470 (6820) | bar (psi) |
| Taxa transferência | 81 | % |
| Temperatura produto máxima | 60 (140) | °C (°F) |
| Entrada de produto | M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM | |
| Racord giratório | M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM | |
| Segurança gatilho | ♦ | |
| Corpo alumínio forjado polido | ♦ | |
| Gama de viscosidade de produto recomendada | 20s à 25000 cps | s CA4 |
| Nível sonoro | 88.6 | dbA |
| Passagens produto inox, alumínio e Rulon | ♦ | |
| Assento carboneto | ♦ | |
| Racord de produto giratório (disponível conforme versão) | ♦ | |
| Peso | 597 (21) | g (oz) |



Tecnologia




Junta Chevron



Bico reversível



Tecnologia de pulverização Airless



Bico Skill



Descrição

Desempenho

- Qualidade de pulverização fiável e repetível: bico de carboneto de tungsténio de alta qualidade testado
 - Ferramenta dedicada incorporada e patenteada para mudança rápida do filtro
 - Grande escolha de bicos planos, Skill® ou reversíveis para satisfazer as suas necessidades
- ♦ Reforço da segurança: Bloqueio de gatilho, bloqueio do bico e proteção das mãos

Produtividade

- Sem fadiga, gatilho de 2 ou 4 dedos para se adaptar às necessidades de cada pintor
- Desenho ergonômico com aderência confortável para evitar quaisquer lesões por esforço repetitivo
- Gancho integrado que permite manter a pistola perto do posto de trabalho
- Racord giratório para melhor maneabilidade
- Proteção de bico com rosca universal de 7/8" para fácil orientação e posicionamento do bico

Durabilidade

- Grande área filtrante manual: disponível em PA ou aço inoxidável para evitar qualquer entupimento do bico
 - Caudal de produto de dentro para fora do filtro para facilitar a manutenção
- ♦ Proteção do gatilho patenteada: atua como uma chave inglesa, um extrator do filtro e ajuda a remover o gatilho

