

设备

描述	压力	喷嘴类型	喷嘴尺寸	接头	扳机	订购编码
SFLOW UNIV 275 2F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	-	-	M1/2" JIC	2 fingers	135741201
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	-	-	M1/2" JIC	4 fingers	135741401
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Flat	-	M1/2" JIC	2 fingers	135741200
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Flat	-	Swivel M1/4 NPSM	4 fingers	135746440
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Reversible	12-13 (515)	Swivel M1/2" JIC	2 fingers	135741225
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	275 bar (4020 psi)	Reversible	14-13 (517)	Swivel M1/2" JIC	4 fingers	135741427
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Reversible	18-13 (519)	Swivel M1/2" JIC	4 fingers	135746429
SFLOW UNIV 275 4F W/O TIP GUARD W/O SF	470 bar (6800 psi)	Reversible	18-13 (519)	Swivel M1/4 NPSM	4 fingers	135746449

附件

描述	订购编码
AIRLESS® FLAT TIP CALIBER XXXX	0000XXXX
AIRLESS® SKILL TIP CALIBER XXXX	0003XXXX
TIPTOP AIRLESS® REVERSIBLE TIP CALIBER XXXX	0004XXXX
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX RED 200 MESH / 75µ	129740081
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX BLUE 150 MESH / 100µ	129740082
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX YELLOW 100 MESH / 150µ	129740083
PACK OF 4 GUN FILTERS INOX WHITE 50 MESH / 300µ	129740084
PACK OF 4 GUN FILTERS PA RED 200 MESH / 75µ	129740181
PACK OF 4 GUN FILTERS PA BLUE 150 MESH / 100µ	129740182
PACK OF 4 GUN FILTERS PA YELLOW 100 MESH / 150µ	129740183
PACK OF 4 GUN FILTERS PA WHITE 50 MESH / 300µ	129740184
TIP NUT M7/8" WITH plastic HANDGUARD FOR TIP TOP REVERSIBLE TIP	132740210
TIP NUT M7/8" WITH metallic HANDGUARD For Skill® or flat tips	132746100
NG22 SWIVEL FITTING 500BAR MF1/2JIC	129732425
SWIVEL FITTING NG22 500B M1/4NPS F1/2JIC	129732435

套装

描述	版本	吸料管	泵过滤器	涂料管长度	软管长度	喷嘴	喷嘴过滤器	喷嘴防护	喷嘴	订购编码
W/M KIT AIRLESS 30C25 MBA SUC+FILT+SFLOW7/8-275 2F SKILL0913	Wall mounted	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	◆	Flat	Skill® 09-13	151265016
MOB KIT AIRLESS 30C25 MBA SUC+SFLOW7/8-275 2F TIPTOP1213	Trolley	25 mm (1")	-	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	◆	Reversible	Tip Top 12-13	151265017
MOB KIT AIRLESS 35C50 MBA SUC+FILT+SFLOW7/8-275 2F TIPTOP1213	Trolley	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (2F)	◆	Reversible	Tip Top 12-13	151265018
MOB KIT AIRLESS 40C100 SUC+FILT+SFLOW7/8-275 4F TIPTOP1413	Trolley	25 mm (1")	X	7.5m (25 ft)	1.6m (5ft)	Sflow® 275 7/8 (4F)	◆	Reversible	Tip Top 14-13	151265019

组成部件

描述	订购编码
2 finger trigger	129740006
4 finger trigger	129740007
Maintenance kit for Sflow 275 (needle and spring)	129740901
Maintenance kit for Sflow 470 (needle and spring)	129740902
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740908
Carbide seats, seals and diffusers (2 of each) for Sflow® and Xcite®+	129740909
Diffuser (package of 10)	129740910
Pack of 10 seals for deflector	129740911



萨麦丝客杜林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090 www.sames.com

SFlow® 7/8" 通用型

无气手动喷枪



Airless®无气喷涂 / 手动喷枪系列

坚固耐用，操作舒适

- 高传递效率 81%
- 高雾化质量
- 7/8" 通用型螺纹喷嘴座

市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂

SAMES 保留其知识产权及设计权利。所有产品均具有防伪功能。展示文件 - 产品照片不具有法律效力。© 2010 - 571 724 002 (NA LIT 999-600-127)



SFlow® 7/8" 通用型

无气手动喷枪

Sflow®7/8"通用型无气手动喷枪集中了Sflow®275巴和470巴（4000和6820 psi）的所有优点。它与市场上所有带有通用前螺纹的喷嘴保护座完全兼容。喷枪符合人体工学的设计，在严苛工况下操作更灵活，是处理高固含涂料和富锌底漆的理想选择。

SFlow®通用型无气手动喷枪为工业应用有效节省涂料，传输效率为81%。它坚固耐用，加上舒适的手柄和无疲劳的扳机，即使在最严苛的工况下也能轻松完成喷涂。SFlow®无气手动喷枪优化了效率，提升了操作工的喷涂体验。可根据各种应用需求选择多种喷嘴：扁平、反向或Skill®精细雾化喷嘴。

技术参数

描述	值	单位
最大涂料压力	275 (4000) - 470 (6820)	bar (psi)
传递效率	81	%
最高涂料温度	60 (140)	°C (°F)
涂料出口	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
涂料旋转套件	M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM	
扳机安全锁	◆	
抛光铝枪身	◆	
推荐涂料粘度范围	20s à 25000 cps	s CA4
噪音等级	88.6	dbA
不锈钢浸湿件	◆	
硬钢底座	◆	
旋转接头 (升级版)	◆	
重量	597 (21)	g (oz)



技术




枪身Chevron 密封



反向喷嘴



无气喷涂技术



SKILL 无气喷嘴

性能

- 1 可靠的和可重复的喷涂质量: 经过验证的高端碳化钨喷嘴
- 3 专用工具嵌入式设计, 用于过滤器快速更换
- 8 多种类型喷嘴供您选择 (扁平、反向和Skill®精细雾化喷嘴)
- ◆ 安全性加强: 扳机锁, 手部安全防护

生产力

- 2 操作舒适, 2指或4指扳机, 减轻疲劳
- 4 人体工学设计, 舒适操控, 预防损伤
- 5 内置枪勾设计, 喷枪可挂在工作站附近
- 6 旋转手柄, 更好的可操作性
- 7 通用型7/8"螺纹喷嘴座, 便于喷嘴调整和定位

可持续性

- 3 手柄过滤器滤网: PA或不锈钢, 大面积过滤防止喷嘴堵塞
- 3 过滤器涂料通道从内到外, 维护方便
- ◆ 扳机保护装置: 可做为扳手, 过滤器提取以及扳机拆除等r



描述

